



Fuente de agua refrigerada h819_07

Fuente de agua refrigerada. Capacidad: 35-40 lt/h. Funcionamiento: a pedal. Paneles en chapa de acero plastificada.

Fuente refrigerante perfecta para escuelas, oficinas. La fuente tiene **paneles en chapa de acero plastificada** y mando de suministro **a pedal. Enfriamiento directo sin acumulación y control termostático de la temperatura del agua regulable.**

Características Técnicas:

- Dimensiones: 320 X 380 X 960 mm
- Compresor: 1/10 HP
- Capacidad: 35-40 lt/h
- Mando a pedal
- Peso: aprox. 34 kg
- Gas refrigerante: R290 según norma ASHARE A3
- Alimentación 230V-50 Hz
- Paneles en chapa de acero plastificada
- Lavabo superior en acero inoxidable AISI 304
- Serpentin hermético y conductos de agua en acero inoxidable AISI 304 para uso alimentario y NSF
- Enfriamiento directo sin acumulación
- Compresor hermético con protector térmico de rearme automático
- Condensación por ventilación forzada con unidad tropicalizada
- Control termostático de la temperatura del agua regulable
- Grifo con estabilizador de presión
- Chorro de agua regulable
- Filtros purificadores de agua no incluidos

**Imágenes puramente indicativas.*

**Bajo presupuesto, es posible solicitar los filtros purificadores para el agua, no incluidos en el suministro.*

**Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pedal
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua



Fuente de agua
refrigerada h819_07

: autoportante