



Fuente de agua refrigerada h819_08

Fuente de agua refrigerada de acero inoxidable. Capacidad: 35-40 l/h. Funcionamiento: a pedal.

Fuente de agua refrigerada indicada para su uso en parques públicos, museos y jardines. La fuente refrigerante cuenta con **paneles y fregadero superior de acero inoxidable AISI 304** y mando de dispensación **a pedal**. **Control termostático de la temperatura del agua ajustable**.

Características Técnicas:

- Dimensiones: 320 X 380 X 960 mm
- Compresor: 1/10 HP
- Capacidad: 35-40 l/h
- Mando a pedal
- Peso: aprox. 34 kg
- Gas refrigerante: R290 conforme a la norma ASHRAE A3
- Alimentación 230V-50 Hz
- Paneles de acero inoxidable
- Fregadero superior en acero inoxidable AISI 304
- Serpentín hermético y conductos de agua de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio y NSF
- Enfriamiento directo sin acumulación
- Compresor hermético con protector térmico de rearme automático
- Condensación por ventilación forzada con unidad tropicalizada
- Control termostático de la temperatura del agua ajustable
- Grifo con estabilizador de presión
- Chorro de agua ajustable
- Filtros purificadores de agua no incluidos

**Imágenes puramente indicativas.*

**Bajo presupuesto, es posible solicitar filtros purificadores de agua, no incluidos en el suministro.*

**Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pedal
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua



Fuente de agua
refrigerada h819_08

: autoportante