



# Fuente dispensadora de agua refrigerada h811\_13

Fuente refrigerada para espacios públicos con grifo cuello de cisne. Capacidad: 50 l/h. Material: acero inoxidable.

Fuente refrigerada para lugares públicos, ideal para áreas públicas, salas de espera, escuelas y centros comerciales. Compuesta por una estructura de acero inoxidable particularmente resistente y adecuada para garantizar una larga duración. La superficie superior presenta un plano espacioso que permite colocar cómodamente recipientes. Equipada con fuente de cuello de cisne accionada mediante pulsador push para agua fría y que, gracias a su mayor altura, facilita el llenado de botellas. La temperatura del agua es fácilmente regulable mediante termostato. Requiere conexión hidráulica, desagüe y

conexión eléctrica.

#### Características técnicas:

Potencia frigorífica: 600 WConsumo eléctrico: 230 W

• Intensidad eléctrica 230 V 50 Hz monofásica: 1.1 A

• Capacidad de refrigeración: 50 lt/h

Velocidad de salida de agua fría: 360 lt/h
Temperatura de salida de agua fría: 4-11°C

• Gas refrigerante ecológico (sin CFC): R-134a

• Material: acero inoxidable

• Dimensiones: L.35 x P.35 x h.139 cm

• Peso: 31 kg

• Grifo de cuello de cisne accionable mediante pulsador push para agua fría

• Dispensador de agua fría

• Material: acero inoxidable AISI 304

• Para la instalación se requiere: entrada de agua, desagüe y toma eléctrica

• Conforme a normas de seguridad eléctrica CE

Conforme a normas higiénicas EBWA

Conforme a la norma 98/83/CE

#### Opcional:

• Filtro de carbón activo para la purificación del agua

#### Nota:

- Se recomienda la instalación de un filtro depurador para mejorar la calidad del agua (para adquirirlo, consulte opcional)
- Bajo solicitud y previo presupuesto, es posible solicitar los cartuchos de repuesto para el filtro

### **INFORMACIÓN**

- Instalación autoportante
- Funcionamiento Pulsador
- Agua Fría
- Alimentación conexión a la red de agua



## Fuente dispensadora de agua refrigerada h811\_13



Fuente dispensadora de agua refrigerada h811\_13

: autoportante