



Fuente refrigerante h819_02

Fuente de agua refrigerada. Capacidad: 25-32 l/h. Funcionamiento: mediante pulsador. En acero inoxidable.

Fuente de agua refrigerada ideal para oficinas, gimnasios, escuelas. La fuente está fabricada con paneles y fregadero superior en **acero inoxidable** y mando de erogación del chorro **mediante pulsador**. La fuente cuenta con **sistema de enfriamiento directo sin acumulación** y **control termostático de la temperatura del agua ajustable**.

Características Técnicas:

- Dimensiones: 320 X 320 X 960 mm
- Mando mediante pulsador
- Peso: aprox. 32 kg
- Capacidad: 25-32 l/h
- Compresor: 1/12 HP
- Gas refrigerante: R290 según norma ASHRAE A3
- Alimentación 230V-50 Hz
- Material de fabricación: acero inoxidable
- Fregadero superior en acero inoxidable AISI 304
- Serpentín hermético y conductos de agua en acero inoxidable AISI 304 para uso alimentario y NSF
- Enfriamiento directo sin acumulación
- Compresor hermético con protector térmico de rearme automático
- Condensación por ventilación forzada con unidad tropicalizada
- Control termostático de la temperatura del agua ajustable
- Grifo con estabilizador de presión
- Chorro de agua ajustable
- Filtros purificadores de agua no incluidos

**Imágenes puramente indicativas.*

**Bajo presupuesto, es posible solicitar los filtros purificadores de agua, no incluidos en el suministro.*

**Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua



Fuente refrigerante h819_02

: autoportante