

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Generador de aire caliente para industria h958_19

Termoventilador industrial de 2 kW en acero inoxidable, con termostato de seguridad. Dimensiones: 18,5 x 28,5 x 17,5 cm.

El generador de aire caliente H958_19 es un potente calefactor eléctrico portátil diseñado para calentar de manera eficiente ambientes industriales pequeños y medianos. Gracias a su estructura compacta y resistente en acero inoxidable y su diseño rectangular, es ideal para su uso en ambientes como oficinas, almacenes, talleres, obras de construcción y otras áreas de trabajo sujetas a temperaturas frías. Este dispositivo puede funcionar ininterrumpidamente durante 24 horas al día, garantizando una calefacción continua y fiable incluso en las condiciones más difíciles.

Equipado con una potencia de 2 kW (con regulación en dos niveles: 2 kW / 1 kW), es capaz de proporcionar rápidamente un flujo de aire caliente con un caudal de 140 m³/h y una temperatura máxima de 43°C. La regulación termostática permite ajustar la temperatura deseada con precisión de 0 a 40°C, garantizando un ambiente de trabajo siempre confortable y controlado.

Un elemento fundamental para la seguridad es el termómetro con función de restablecimiento manual, que protege el aparato del sobrecalentamiento y asegura un uso seguro incluso sin vigilancia continua. Esta función es esencial para garantizar la máxima seguridad en el trabajo, evitando daños al dispositivo y minimizando los riesgos de accidentes.

El generador está diseñado para ser extremadamente práctico gracias a su empuñadura ergonómica, que facilita el transporte y el movimiento entre diferentes áreas de trabajo. Con un peso de solo 2,6 kg y dimensiones compactas de 18,5 x 28,5 x 17,5 cm, puede ser fácilmente trasladado donde sea necesario, ofreciendo una solución de calefacción flexible e inmediata.

La estructura en acero inoxidable lo hace resistente a los golpes y a la corrosión, garantizando una larga duración incluso en ambientes difíciles. El acabado en color amarillo mejora la visibilidad del dispositivo, una característica útil en contextos industriales donde la seguridad es una prioridad.

¡Calienta tu ambiente de trabajo con el generador de aire caliente H958 19! Potente, compacto y seguro, es la solución ideal

o**làe3**5 futurional oficinas, talleres, obras de construcción y almacenes. ¡Confía en la calidad y resistencia del acero inoxidable para una para oficinas, talicres, obras de constitucción y almacerios. ¡Compra ahora y garantiza un ambiente de trabajo cálido y productivo! (matipacialuna)

deanatimatea

High Brazilern tamiento?

Editrenpo?

Séndataleteltósticas técnicas:

detáe timpipsidu@etencia: 2 kW / 1 kW (2 fases)

potémoje Caudal de aire: 140 m³/h disteñaldeTemperatura máxima del aire: 43°C

mate de la distribución de la della de la della de la della della

throbionarMaterial: Acero inoxidable

idio de la contra de la contra sobre calentamiento: Sí, con restable cimiento manual

agrante Diseño compacto y portátil con empuñadura ergonómica

Residente de la companie de la compa

brinasa Dimensiones: 18,5 x 28,5 x 17,5 cm

delara ● Peso: 2,6 kg

ketXeirtar embientes.

sobrecalentamiento.

Beneficios para el usuario:

Mini guía de compra:

- Funcionamiento continuo 24 horas al día para calefacción ininterrumpida
- Seguridad garantizada con termostato de seguridad y restablecimiento manual

Cuam Respultaration de gaissantizata et e comprésent un generador de aire caliente como el model Fold 1958 ntsporter gsacitas un la scotupi i fina de tirca a rigonactica le salepetis positivo destá diseñado específicamente para calentar rápida Disseño y otre practo parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito para leispracio some dutaille se y artifician de sante parobutito de s a supestillaritara jeontopatitaen teologista jeongo positarida da la kalibado amarillo de alta visibilidad, es perfecto para resistir las con di Ressission éta difétules di indadacs a cifás intre estride unificard a cerra moi e dates de trabajo concurridos.

• Alta visibilidad gracias al acabado amarillo

Una de las principales ventajas de este calefactor es su potencia regulable en dos niveles (2 kW y 1 kW), que permite adaptar la calefacción a las necesidades específicas del momento. Su caudal de aire de 140 m³/h garantiza un calentamiento rápido y eficaz, distribuyendo el calor de manera uniforme en todo el ambiente. Además, gracias al control termostático, puedes regular Eurogunetasi fine tal de notate en a transfer a transfe

La seguridad es un elemento fundamental, especialmente en contextos industriales. Este generador está equipado con un termómetro de seguridad con función de restablecimiento manual para prevenir el sobrecalentamiento y garantizar un funcionamiento seguro incluso sin supervisión constante. Esta característica lo hace ideal para un uso continuado de hasta 24 horas al día, sin riesgos de daños al dispositivo o peligro para los operadores.

Generador de aire caliente industrial, calefactor eléctrico portátil, calentador para taller, generador aire caliente acero inoxidable, calefactor 2 kW, calefacción industrial portátil, calentador de aire para obras, calefactor eléctrico con termostato, generador aire caliente amarillo, calentador seguro con protección sobrecalentamiento, calefacción continua 24 horas, calentador para almacenes, generador de calor compacto, calefactor para ambientes fríos, calentador con restablecimiento manual, generador de aire caliente para construcción.

*Imágenes meramente ilustrativas.

INFORMACIÓN



Generador de aire caliente para industria h958_19







