



Generador de aire caliente portátil 15 kW h958_26

Aerotermino eléctrico trifásico de 15 kW con IPX4, termostato regulable. Dimensiones: 41 x 36 x 55 cm.

El generador de aire caliente industrial H958_26 es un generador de aire caliente eléctrico portátil de última generación, diseñado para proporcionar una calefacción potente y continua en espacios de gran tamaño. Con una potencia ajustable en cuatro niveles (95 W, 5000 W, 10000 W y 15000 W), este dispositivo es ideal para calentar áreas de hasta 120 m², siendo perfecto para espacios como almacenes, talleres, obras de construcción, hangares y oficinas grandes.

Gracias a su alimentación trifásica, ofrece una excelente estabilidad y un consumo energético optimizado para usos intensivos y prolongados. La estructura está realizada con un diseño moderno y robusto, de color amarillo, y con un grado de protección IPX4, que lo hace resistente a salpicaduras de agua, garantizando seguridad y durabilidad incluso en ambientes húmedos y difíciles.

El caudal de aire de 2246 m³/h asegura una difusión rápida y uniforme del calor, permitiendo calentar amplias superficies en poco tiempo. El ventilador con un diámetro de 300 mm favorece una circulación del aire potente y constante, evitando zonas frías y garantizando una cobertura homogénea del ambiente.

Equipado con un termostato regulable hasta 40°C, el dispositivo le permite controlar con precisión la temperatura, adaptando el calor a las necesidades específicas de su espacio de trabajo. Es particularmente adecuado para condiciones climáticas difíciles y puede mantener una temperatura ideal en espacios fríos con temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.

El peso de 14,5 kg y las dimensiones compactas (41 x 36 x 55 cm) lo hacen fácil de mover y posicionar gracias a su sólida empuñadura ergonómica. Este generador de aire caliente combina potencia y practicidad, ofreciendo una solución de calefacción eficiente, segura y duradera para sus necesidades profesionales.

¡No deje que el frío ralente su trabajo! Confíe en el generador de aire caliente industrial H958_26 para calentar grandes

10. **Períodos**
 11. **plataformas**
 12. **plataformas**
 13. **plataformas**
 14. **plataformas**
 15. **plataformas**
 16. **plataformas**
 17. **plataformas**
 18. **plataformas**
 19. **plataformas**
 20. **plataformas**
 21. **plataformas**
 22. **plataformas**
 23. **plataformas**
 24. **plataformas**
 25. **plataformas**
 26. **plataformas**
 27. **plataformas**
 28. **plataformas**
 29. **plataformas**
 30. **plataformas**
 31. **plataformas**
 32. **plataformas**
 33. **plataformas**
 34. **plataformas**
 35. **plataformas**
 36. **plataformas**
 37. **plataformas**
 38. **plataformas**
 39. **plataformas**
 40. **plataformas**
 41. **plataformas**
 42. **plataformas**
 43. **plataformas**
 44. **plataformas**
 45. **plataformas**
 46. **plataformas**
 47. **plataformas**
 48. **plataformas**
 49. **plataformas**
 50. **plataformas**
 51. **plataformas**
 52. **plataformas**
 53. **plataformas**
 54. **plataformas**
 55. **plataformas**
 56. **plataformas**
 57. **plataformas**
 58. **plataformas**
 59. **plataformas**
 60. **plataformas**
 61. **plataformas**
 62. **plataformas**
 63. **plataformas**
 64. **plataformas**
 65. **plataformas**
 66. **plataformas**
 67. **plataformas**
 68. **plataformas**
 69. **plataformas**
 70. **plataformas**
 71. **plataformas**
 72. **plataformas**
 73. **plataformas**
 74. **plataformas**
 75. **plataformas**
 76. **plataformas**
 77. **plataformas**
 78. **plataformas**
 79. **plataformas**
 80. **plataformas**
 81. **plataformas**
 82. **plataformas**
 83. **plataformas**
 84. **plataformas**
 85. **plataformas**
 86. **plataformas**
 87. **plataformas**
 88. **plataformas**
 89. **plataformas**
 90. **plataformas**
 91. **plataformas**
 92. **plataformas**
 93. **plataformas**
 94. **plataformas**
 95. **plataformas**
 96. **plataformas**
 97. **plataformas**
 98. **plataformas**
 99. **plataformas**
 100. **plataformas**

5000 ● Potencia: 15 kW
W, Guía de compra ● Alimentación: Trifásica
10000 ● Posiciones de calor: 95 / 5000 / 10000 / 15000 W

W.

- Temperatura ambiente: 15-25°C
- Diámetro de ventilador: 300 mm
- Grado de protección: IPX4
- Grado de protección: IPX4
- Color: Amarillo
- Dimensiones: 41 x 36 x 55 cm

Beneficios para el usuario:

- Amplia cobertura: hasta 120 m², ideal para espacios industriales grandes.
- Resistencia a salpicaduras de agua: grado de protección IPX4.
- Control preciso de temperatura: termostato regulable hasta 40°C.

INFORMACIÓN

Preguntas frecuentes:

