



Generador de aire caliente portátil 5 kW h958_25

Aerotermino eléctrico trifásico de 5 kW, con protección IPX4. Dimensiones: 27 x 25,5 x 40 cm.

El generador de aire caliente industrial H958_25 es un aerotermino eléctrico portátil trifásico de alto rendimiento con una potencia máxima de 5 kW, ideal para calentar ambientes industriales de tamaño medio hasta 48 m². Diseñado para resistir condiciones de trabajo difíciles, es la solución perfecta para talleres, obras, almacenes y oficinas amplias. Con su diseño moderno en color amarillo y estructura robusta con grado de protección IPX4, es resistente a salpicaduras de agua, garantizando seguridad y durabilidad incluso en ambientes húmedos o polvorientos.

Ofrece tres niveles de calentamiento regulables: 30 W, 2500 W y 5000 W, permitiendo adaptar la potencia a necesidades específicas y optimizar el consumo energético. El caudal de aire de 774 m³/h asegura distribución rápida y uniforme del calor. La ventola de 230 mm mejora la difusión del aire caliente, garantizando cobertura óptima.

El termostato regulable hasta 40°C permite control preciso de temperatura, evitando desperdicio energético. La temperatura ambiente recomendada es entre 15°C y 25°C.

Sus dimensiones de 27 x 25,5 x 40 cm y peso de 5,6 kg lo hacen muy manejable. La impugnatura ergonómica facilita su transporte entre diferentes ambientes.

La alimentación trifásica garantiza mayor estabilidad y eficiencia energética, ideal para aplicaciones industriales que requieren alto rendimiento.

¡No dejes que el frío ralentice tu trabajo! El generador de aire caliente industrial H958_25 ofrece calefacción potente, rápida y segura. Perfecto para talleres, obras o almacenes. Compra ahora o contáctanos para un presupuesto personalizado.

Características técnicas:
● Potencia: 5 kW
● Alimentación: Trifásica
● Niveles de calor: 30 / 2500 / 5000 W
● Caudal de aire: 774 m³/h
● Área calefactada: 48 m²
● Termostato regulable: Hasta 40°C
● Temperatura ambiente: 15 - 25°C
● Diámetro ventilador: 230 mm
● Grado protección: IPX4
● Color: Amarillo
● Dimensiones: 27 x 25,5 x 40 cm
● Peso: 5,6 kg

Al elegir un generador de aire caliente, considera aspectos clave de rendimiento. Este modelo de 5 kW es ideal para espacios de hasta 48 m². Sus tres niveles de calentamiento permiten adaptar la potencia con eficiencia energética.

El caudal de aire de 774 m³/h garantiza distribución rápida y uniforme de calor. Su grado de protección IPX4 lo hace resistente a salpicaduras, perfecto para ambientes húmedos como canteras y talleres.

Beneficios:
● Termostato regulable hasta 40°C optimiza el consumo energético. Su diseño compacto de 5,6 kg facilita el transporte mediante impugnatura ergonómica.

- Potencia de 5 kW para calentamiento rápido
 - Tres niveles de calor adaptables
 - Cobertura hasta 48 m²
- Invertir en el generador H058-25 significa contar con un equipo confiable, seguro y versátil para mantener la productividad en meses fríos.
- Resistente a salpicaduras (IPX4)
 - Control preciso de temperatura
 - Alta portabilidad
 - Distribución uniforme de calor

Generador de aire caliente industrial 5 kW, aerotermo eléctrico trifásico portátil, calefactor IPX4 para talleres, generador de aire caliente para obras, calefacción industrial compacta, termoventilador portátil profesional, calefactor trifásico para almacenes.

Preguntas frecuentes:

*Imagen ilustrativa.

INFORMACIÓN

