Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Gránulos absorbentes industriales h1045_12

Absorbente granular de sepiolita finísima para aceites e hidrocarburos en saco de 20 kg. Granulometría 0,25-0,60 mm con una altísima absorción de aceite del 80% para suelos industriales.

El **absorbente granular industrial** (modelo h1045_12) es una sepiolita finísima mineral de alto rendimiento, desarrollada específicamente para la remediación, deshidratación y puesta en seguridad inmediata de pavimentos afectados por derrames líquidos accidentales. Diseñado para la integración logística en **fábricas, talleres, explanadas y áreas de trabajo en general**, este recurso está dirigido a los responsables de seguridad (RSPP) y gestores ambientales que necesitan cumplir con las normativas vigentes sobre protección en los lugares de trabajo. La fórmula resuelve el problema operativo de los **líquidos derramados que pueden provocar accidentes por resbalones, fenómenos de fermentación, riesgos químico-ambientales y olores no deseados**, posicionándose como el sustituto adecuado para soluciones no conformes como papel, trapos o serrín. Gracias a la estructura geológica de la sepiolita (silicato hidratado de magnesio), una arcilla sedimentaria natural de muy alta porosidad y excepcional superficie específica, este gránulo mineral inerte e incombustible absorbe de forma óptima aceites, hidrocarburos y disolventes de suelos de cemento, asfalto y superficies de monococción.

Características técnicas

- **Tipología químico-mineralógica:** sepiolita (silicato hidratado de magnesio), arcilla sedimentaria natural
- **Morfología estructural:** gránulo mineral de muy alta porosidad
- **Envasado de serie:** saco de 20 kg
- **Dimensiones medias de los gránulos (Granulometría):** 0,25 – 0,60 mm (mesh 30/60)
- **Capacidad de absorción de aceite (parámetro 30/60):** 80% ± 5%
- **Densidad aparente:** 0,65 g/cc ± 0,05 g/cc (según método BS 1460)
- **Solubilidad en ambiente acuoso:** insoluble en agua a 20 °C
- **Comportamiento ante el encendido térmico:** incombustible (no inflamabilidad)
- **Valor pH (suspensión 10% en agua):** 8,5 ± 0,5
- **Características organolépticas y visuales:** gránulos inodoros de color gris, beige
- **Propiedades de seguridad química:** ausencia de sustancias tóxicas (por ejemplo, amianto) e inercia química intrínseca
- **Resistencia mecánica:** gránulo con resistencia mecánica estructural
- **Atribución potencial del Código CER para la eliminación (Caso 1):** Código 15 02 02* (absorbentes, materiales de filtración, incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría, trapos y ropas protectoras, contaminados por sustancias peligrosas), si se utiliza para la recogida de aceites, hidrocarburos u otros líquidos contaminantes
- **Atribución potencial del Código CER para la eliminación (Caso 2):** Código 15 02 03 (absorbentes, materiales de filtración, trapos y ropas protectoras, distintos de los especificados en el código 15 02 02), si el producto se envía a eliminación tal cual sin haber sido utilizado

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Confezione** Sacco

HOLITY.COM

Gránulos absorbentes industriales h1045_12

Gránulos absorbentes industriales h1045_12

: Sacco

