



Minibar termoeléctrico para hoteles de 20 litros h12948

Minibar para habitaciones de hotel con capacidad de 20 litros. Funcionamiento mediante sistema termoeléctrico y clase energética G. Dimensiones: Al. 475 x An. 380 x Pr. 380 mm.

Minibar ideal para habitaciones de hotel, B&B y diversas instalaciones de alojamiento que buscan ofrecer a los clientes una estancia confortable en la habitación.

El frigobar permite mantener frescos los artículos que los huéspedes coloquen en él, así como permitir a los clientes disfrutar de los alimentos y bebidas proporcionados por el hotel.

El producto tiene una capacidad de 20 litros y es especialmente adecuado para camarotes en cruceros, ya que funciona con cualquier inclinación.

El minibar funciona con tecnología termoeléctrica, es decir, mediante una bomba de calor que produce el mismo efecto de enfriamiento que los sistemas de compresión y absorción.

El sistema transfiere calor de una superficie a otra y luego al entorno, lo que proporciona un funcionamiento silencioso y un bajo impacto ambiental en términos de construcción y consumo.

El minibar, con una puerta ciega reversible, está equipado con luz interna LED y una rejilla interna ajustable.

Características técnicas:

- Capacidad: 20 litros
- Clase energética: G

- Funcionamiento termoeléctrico
- Descongelamiento automático
- Luz interna LED
- Puerta reversible con bisagras a la derecha
- Refrigerante: R600a
- 1 rejilla interna ajustable
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 65 W
- Consumo: 0,371 kWh/24h
- Dimensiones: H475 x L380 x P380 mm

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 30 lt
- **Puerta frigo** Ciega
- **Clase energética** G
- **Funcionamiento** termoeléctrico
- **Altura en milímetros** 480.0000
- **Ancho en milímetros** 385.0000
- **Profundidad en milímetros** 385.0000
- **Puntos de fuerza** Ahorro energético, Eco Green

HOLITY.COM

Minibar termoeléctrico para hoteles de 20 litros h12948



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Minibar termoeléctrico para hoteles de 20 litros h12948

- : 20 lt
- : G
- : termoelétrico
- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm