Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Aspirador quirúrgico con ruedas con 2 recipientes de 2lt h13_112

Aspirador quirúrgico profesional con ruedas. Equipado con 2 recipientes de 2 litros cada uno. Potencia: 230 W. Dimensiones: L. 46 x P. 42 x h. 85 cm.

Aspirador quirúrgico montado en carro, ideal para diversas aplicaciones: cirugía, ginecología, dermatología. Compuesto por un cuerpo de plástico aislado térmica y eléctricamente con 4 ruedas antiestáticas en la base, dos de ellas con freno. Equipada con 2 recipientes de makrolon autoclavables, con graduación y doble válvula de seguridad; regulador de aspiración y vacuómetro. Las bombas de pistón no necesitan mantenimiento ni lubricación, ya que están equipadas con un filtro antibacteriano hidrófobo al 99%. El aspirador ha sido diseñado para permitir un uso continuo y facilidad de movimiento y transporte, por lo que también es especialmente adecuado para su uso en salas de hospital.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: A46 x P42 x H85 cm
- Con 2 potes de 2 lt cada uno
- Fuente de alimentación: 230V ~ / 50/60 Hz
- Succión máx.: 0-0,90 bar (675 mmHg)
- Caudal de aire: 60 lt/min
- Ciclo de funcionamiento: continuo
- Peso: 13 kg
- Con regulador de aspiración
- Con vacuómetro
- Bombea con filtro antibacteriano hidrófobo al 99%
- Aparato médico Clase: II A
- Dispositivo conforme a IEC 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE
- Producto FABRICADO EN ITALIA

Accesorios incluidos

- 2 botes de 2 lt cada uno
- Conexión cónica
- Juego de tubos de silicona (8x14 mm)
- Filtro antibacteriano hidrófobo
- Cable de alimentación (H05VVV-F - 2x0.75mm² - Longitud: 2mt)
- Manual de usuario multilingüe

INFORMACIÓN

- **Tipología** con carro
- **Potencia** 230 W
- **flujo de aire** 60 lt/min

Aspirador quirúrgico con ruedas con 2 recipientes de 2lt h13_112