



Banco de madera y metal para mobiliario urbano h14011

Banco para mobiliario urbano con asiento y respaldo en listones de pino nórdico. Producción italiana. Dimensiones: L.180 x P.67 x h.84 cm.

Banca para espacios públicos ideal para amueblar y valorizar parques, senderos, jardines municipales y patios condominiales.

Estructura:

- 02 soportes en "X" estilizada obtenidos por corte con tecnología láser, en chapa galvanizada de 80/10 mm de espesor, cada soporte está bordeado en la parte interna por placa galvanizada de 50 x 6 mm y provisto de orificios para anclaje al suelo
- 01 travesaño de conexión en la parte inferior, en tubo redondo de acero galvanizado de \varnothing 25 x 1,5 mm, completo con tapas terminales de PVC a presión
- carcasa asiento-respaldo realizada con 10 listones de madera de pino nórdico (sección 60 x 43 mm) y 02 perfiles externos de sección moldeada con cantos redondeados. Los listones tienen orificios para fijación sobre formas especiales de placa galvanizada de 50 x 4 mm, que les confieren forma anatómica. Dos abrazaderas perforadas conectan los listones y proporcionan rigidez adicional a la estructura.

Tratamientos anticorrosión y acabado:

ESTRUCTURA METÁLICA

- Pre-tratamiento: Antes de pintar, el producto se pre-trata mediante lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, se seca durante 15 minutos en un secadero.
- Tratamiento anticorrosión: Para proporcionar protección adecuada contra agentes atmosféricos, se aplica un primer ciclo de pintura usando una imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosión): El producto tratado con imprimación anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
- Pintura: Se aplica un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster color "cañón de fusil". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Cocción final: El producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a 160°.

LISTONES

- Impregnados a alta presión en autoclave con concentrado salino fluido. Este tratamiento confiere a los listones una protección preventiva contra ataques de insectos, hongos y pudrición. Los listones reciben un ciclo de impregnación coloreada y un último paso de acabado brillante para exterior.

Fijación:

- Los soportes tienen placas perforadas para anclaje al suelo mediante pernos y tacos de expansión
- La banca se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- Altura 84 cm
- Longitud 180 cm
- Profundidad 67 cm
- Peso: 60 Kg

INFORMACIÓN

- **Altura** 84 cm
- **Profundidad** 68 cm
- **Profundidad en milímetros** 670.0000
- **Ancho en milímetros** 1800.0000
- **Altura en milímetros** 840.0000
- **Material** Madera
- **Ancho** 180 cm

Banco de madera y metal para mobiliario urbano h14011

Banco de madera y metal para mobiliario urbano h14011

: 400 mm

: 401 mm

: 399 mm

