

**HOLITY.COM**

## Banco en madera y hierro h14015

Banco en madera y hierro para mobiliario urbano. Producción italiana. Dimensiones: L.180 x P.68 x h.78 cm.

Banco para espacios públicos ideal para realzar plazas, jardines, avenidas y patios.

### Estructura:

- 2 soportes de chapa galvanizada de 6 mm de espesor, caracterizados por arcos, vaciados estilizados y cortes decorativos; cada soporte individual está equipado con reposabrazos y placas en la base, de chapa galvanizada;
- Asiento-respaldo compuesto por 8 listones de madera de pino nórdico (sección de 60 x 40 mm) y 2 perfiles externos de sección perfilada con bordes redondeados. Los listones tienen agujeros para fijarse a moldes específicos de perfil angular galvanizado de 40 mm, que les dan su forma anatómica. Una tira perforada conecta los listones y proporciona rigidez adicional a la estructura.

### ESTRUCTURA METÁLICA

- Pretratamiento: antes de pintarse, el producto se pretrata mediante un lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secador.
- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxy con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con la base anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
- Pintura: el producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster. La pintura se aplica con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°.

### LISTONES

- Impregnados a alta presión en autoclave con concentrado salino fluido. Este tratamiento confiere a los listones una protección preventiva contra ataques de insectos, hongos y putrefacción. Los listones se someten a un ciclo con impregnante coloreado y un último paso de acabado brillante para exteriores.

#### Fijación:

- Los soportes están equipados con placas provistas de agujeros para el anclaje al suelo mediante pernos y tacos de expansión;
- El banco se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

#### Dimensiones:

- Altura: 78 cm
- Ancho: 180 cm
- Profundidad: 68 cm
- Altura del asiento: 43.5 cm
- Peso: 53 kg


## INFORMACIÓN

- **Altura** 78 cm
- **Profundidad** 68 cm
- **Profundidad en milímetros** 680.0000
- **Ancho en milímetros** 1800.0000
- **Altura en milímetros** 780.0000
- **Material** Madera
- **Ancho** 180 cm



**Dimensioni:**

- altezza totale cm. 78;
- altezza seduta cm. 43,8;
- larghezza totale cm. 66;
- lunghezza cm. 180 - peso kg. 53.



### Banco en madera y hierro h14015

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm