


Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)





Banco metálico curvo para mobiliario urbano h140173

Banco de forma curva de metal para mobiliario urbano. Dimensiones 78x110x75 cm (alto x largo x profundidad). Hecho en Italia

Banco para mobiliario urbano de forma curva en metal. Dimensiones 78x110x75 cm (alto x largo x profundidad). Hecho en Italia.

Con una línea extremadamente elegante y cuidada en cada detalle, ideal para resaltar las características de jardines y plazas. Su originalidad realza las características de un lugar, haciéndolo singular y elegante. Además, el artículo puede ser posicionado de manera secuencial para crear un efecto ondulado, un círculo completo u otras innumerables composiciones.

Estructura:

- 4 soportes compuestos por arcos opuestos en tubo rectangular galvanizado de 50 x 20 x 3 mm, adornados con redondos galvanizados.
- Carcasa del asiento y respaldo formados por 25 perfiles curvos en tubo redondo de acero galvanizado de 20 x 1,5 mm, con tapones terminales de PVC con cabeza esférica. Los perfiles están soldados en moldes de hierro plano galvanizado de 50 x 8 mm, que les confiere la forma anatómica.

Tratamientos anticorrosivos y acabado:

Pre-tratamiento:

• antes de ser pintado, el artículo es pre-tratado mediante un lavado a presión con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, se seca durante 15 minutos en un secadero.

Tratamiento anticorrosivo:

• para proporcionar una adecuada protección contra los agentes atmosféricos, el artículo se somete a un primer ciclo de pintura utilizando un fondo anticorrosivo en polvo termoendurecido a base de resinas epoxi con pigmentos especiales.

Primera cocción (anticorrosiva):

• el artículo tratado con el fondo anticorrosivo se somete a una primera cocción en el horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°C. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micrones.

Pintura:

• el artículo se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecido a base de resinas de poliéster de color "cañón de fusil". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, lo que permite que el polvo se deposite uniformemente sobre las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.

Cocción final:

• el artículo pintado se somete a una cocción final en el horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°C.

Fijación:

- Los soportes están equipados con placas perforadas para la fijación al suelo mediante tirafondos y tacos de expansión.
- El banco se suministra en un kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

Altura total: 78 cmAltura del asiento: 41 cm

• Ancho total: 45 cm

Máxima amplitud en anchura: 271 cm
Máxima amplitud en profundidad: 111 cm

Radio interno: 110 cmRadio externo: 185 cm

• Peso: 74 kg

INFORMACIÓN

- Altura 78 cm
- Profundidad 75 cm
- Puntos de fuerza Curvo
- Profundidad en milímetros 1110.0000
- Ancho en milímetros 2710.0000
- Altura en milímetros 780.0000
- Material Metal
- **Ancho** 110 cm



Banco metálico curvo para mobiliario urbano h140173



Banco metálico curvo para mobiliario urbano h140173

: 400 mm

: 401 mm

: 399 mm