



Cenicero de metal h14046

Cenicero metálico para mobiliario urbano. Completo con **poste**.

Cenicero metálico para mobiliario urbano. Completo con poste.

Simple en sus líneas y uso, este cenicero es ideal para cualquier contexto urbano y público. Se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico sin alterar su atmósfera y apariencia. Compuesto por un poste de soporte en tubo redondo de 60x2 mm adornado en la parte superior con un elemento decorativo. El cenicero, de forma semi-ovalada, está hecho de chapa galvanizada de 12/10 mm con borde anti-corte.

Estructura:

- Poste de soporte:
- en tubo redondo de acero galvanizado de mm. ? 60 x 2 adornado en la parte superior con un elemento decorativo.

Cenicero:

- de forma semi-ovalada fabricado en chapa galvanizada de espesor 12/10 con borde anti-corte en la parte superior;
- fondo en chapa de acero galvanizada con agujeros para el drenaje del agua de lluvia.

Vaciado:

- desenganche del tornillo y extracción

Tratamientos anticorrosivos y acabado:

- Pretratamiento: antes de ser pintado, el producto se pretrata mediante un lavado por aspersión con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en secador.
- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintado utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxy con pigmentos especiales.
- Primer horneado: el producto tratado con la base anticorrosiva se somete a un primer horneado de 15 minutos a 180°. En esta fase el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
- Pintado: el producto se somete a un ciclo final de pintado con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster color "gris metalizado". El pintado se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Horneado final: el producto pintado se somete a un horneado final de 20 minutos a 160°.

Fijación:

- mediante extensión del poste de soporte en el subsuelo.

Dimensiones:

- altura sobre el suelo 110 cm;
- parte a enterrar 20 cm;
- altura del cenicero 25 cm;
- ancho: 12,5 cm
- profundidad: 20 cm
- peso 6 kg.

*previa solicitud de presupuesto, es posible solicitar el cenicero con preparación para montaje en poste o montaje en pared

INFORMACIÓN

- **Altura** 110 cm
- **Altura en milímetros** 1100.0000
- **Ancho** 12,5 cm
- **Ancho en milímetros** 125.0000
- **Profundidad** 20 cm
- **Profundidad en milímetros** 200.0000
- **Material** metal
- **Fijación** Columna

Cenicero de metal h14046



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cenicero de metal h14046

- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm
- : metallo
- : a colonna