







Frigorífico para laboratorio con panel de control táctil 625 l h18431

Frigorífico para laboratorio con panel de control táctil con capacidad de 625 litros. Producto italiano.

Frigorífico de laboratorio con capacidad de 625 litros, diseñado para conservar a temperatura controlada medicamentos, vacunas y muestras. Dispone de un panel de control táctil con pantalla de 7" y contraseña. Completo con batería de respaldo

para la gestión de alarmas en caso de falta de alimentación.

Con alarmas sonoras y visuales. Modelo con ventilación forzada, con temperatura de funcionamiento de 0°C a +15°C. Disponible en chapa plastificada antibacteriana de color blanco o en acero inoxidable 18/10 AISI 304. En el interior, el refrigerador está fabricado en acero inoxidable 18/10 AISI 304.

Características técnicas:

• Dimensiones exteriores: L. 750 x P. 850 x h. 2080 mm

Capacidad bruta: 700 lt
Capacidad neta: 625 lt
Temperatura: 0°C / +15°C

• Tipo de refrigeración: ventilación forzada

• Tipo de descongelamiento: automático, con resistencia calefactora

• Evaporación del condensado: automática

• Refrigerante: R290

Clase climática: +16°C / +43°C (T)
Alimentación: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz

• Enchufe eléctrico: tipo F

• Panel de control táctil con pantalla de 7" y contraseña

• Batería de respaldo para la gestión de alarmas en caso de falta de alimentación

Alarmas sonoras y visuales

Características estructurales:

- Material exterior: chapa plastificada antibacteriana de color blanco o acero inoxidable
- Material interior: acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Estructura: vertical
- Espesor del aislamiento: 75 mm
- Puerta aislada y reversible
- Cierre automático de puerta: sí
- Tipo de iluminación interna: lámpara LED bajo panel frontal
- Número de estantes: 3
- Material de los estantes: alambre de acero plastificado de color blanco
- Dimensiones de los estantes: L. 530 x P. 650 mm
- Paso de ajuste de los estantes: 13
- Intervalo de ajuste de los estantes: 89 mm
- Cantidad máxima de estantes: 13

Características del panel de control:

- Tipo de pantalla: táctil de 7"
- Idiomas: ITA ENG FR
- Contraseña de acceso: sí
- Contraseña de acceso a 3 niveles: sí
- Gráfico de temperatura: visible en pantalla
- Tipo de sonda: Nr. 3 PT1000
- Señalización de alarmas: acústica y visual
- Indicaciones de alarmas: texto / códigos
- Alarma de alta/baja temperatura ajustable
- Alarma de puerta abierta ajustableAlarma de falta de tensión
- Alarma de fallo de sondas
- Alarma de batería baja
- Alarma de condensador sucio
- Alarma de congelamiento del evaporador
- Posibilidad de silenciar alarmas acústicas
- Reactivación de alarma acústica
- Prueba de funcionamiento de alarmas
- Calibración
- Memoria de alarmas
- Memoria de aperturas de puerta
- Memoria de descongelamientos
- Memoria de eventos
- Memoria diaria de temperatura mínima/máxima

- Función de registro de datos con puerto USB
 Puerto USB: tipo B
- Almacenamiento de datos y eventos en memoria interna
- Contacto seco
- Batería de respaldo para pantalla y alarmas
- Autonomía de la batería de respaldo para pantalla y alarmas: 48 horas

INFORMACIÓN

- Altura 208 cm
- Ancho 75 cm
- Profundidad 85 cm
- Material acero
- temperatura 0 + 15 °C
- Capacidad 625 lt

^{*}Imagen puramente indicativa, el producto podría sufrir modificaciones.



Frigorífico para laboratorio con panel de control táctil 625 l h18431





HOLITYCOM

HOLITY COM

Frigorífico para laboratorio con panel de control táctil 625 I h18431

: 208 cm

: 75 cm

: 85 cm

: acciaio

: 0 + 15 °C

: 625 lt