

**HOLITY.COM**

Extintor de polvo h21401

Extintor de polvo con carga de 6 kg. Clase de fuego: 34A-233BC. Producido en Italia.

El extintor h21401 es el modelo más difundido, con una línea clásica se utiliza en todos los lugares más frecuentados. Práctico y eficiente, puede colocarse en muchos ambientes como tiendas, supermercados, bares y restaurantes. El extintor está fabricado según los más altos estándares de calidad y tiene el depósito con dos soldaduras gracias a la técnica de estampado profundo.

Características técnicas:

- Material del depósito: aleación de acero color rojo Ral 3000
- Agente extintor: polvo ABC - MAP 40%
- Propelente: aire deshumidificado o N2.
- Válvula: M. 30x1.5, cuerpo de latón, palancas con pintura roja Ral 3000.
- Uso: fuegos de clase A B C (materiales sólidos, líquidos inflamables, gases inflamables).
- Clase de fuego: 34 A 233 B C
- Extintor: EPB 0351 (ABC Favorit 111) Polvo ABC - MAP 40%
- Propelente: Aire deshumidificado o N2, 15 Bar a 20°C
- Temperatura de funcionamiento: -30°C +60°C
- Carga nominal: 6 Kg
- Peso total: ~ 9,4 Kg
- Dimensiones: Ø16 x H54 cm
- Tiempo de descarga: 18 seg
- Par máximo de apriete de la válvula: Mínimo 45 Nm, Máximo 68 Nm
- Presión de prueba del depósito: PT 27 Bar

- Volumen del depósito: 7,8 L.
- Válvula de seguridad: Intervención entre 20 y 26 Bar
- No conduce electricidad y puede utilizarse en presencia de equipos bajo tensión de hasta 1000 V
- Fabricado de acuerdo con la norma UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)
- Aprobado por la Directiva Europea Marina MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.
- Certificado PED 2014/68/UE
- Certificado voluntariamente con un control de Calidad de Producto garantizado por Bureau Veritas Italia.

INFORMACIÓN

- **Agente extintor** Polvo

HOLITY.COM

Extintor de polvo h21401

Extintor de polvo h21401

: polvere



HOLITY.COM