



HOLITY.COM

Extintor de espuma mural h214_61

Extintor de espuma de 6 litros con carcasa equipada con clips para colgar en la pared. Dimensiones: altura 55 cm, diámetro 16 cm

Extintor de 6 litros de espuma utilizable a una temperatura que puede variar entre +5°C y +60°C. Contiene como agente extintor espumógeno a base de agua, mientras que el propelente está constituido por aire deshumidificado. Puede ser empleado para la extinción de fuegos de tipo A B F (materiales sólidos, líquidos inflamables, aceites de cocina) y en presencia de equipos eléctricos bajo tensión hasta 1.000 V, a una distancia de 1 m. La carcasa es de acero inoxidable con 3 soldaduras y pintura exterior de polvo epoxy-poliéster, color Rojo Ral 3000. La válvula está constituida por cuerpo y tuerca en aleación ligera de aluminio y está provista de válvula de retención externa, las palancas están pintadas en negro. Además, el extintor está dotado en la parte posterior alta de un clip metálico que sirve como soporte para la fijación a la pared.

Características técnicas:

- Dimensiones: altura 55 cm, diámetro 16 cm
- Material: acero inoxidable

- Tratamiento: pintura en polvo epoxy-poliéster - Rojo RAL 3000
- Clase de fuego: 43 A 233 B 40 F
- Agente extintor: Espumógeno EWAB1 (2% SC 6 + 10% Inilam AX + 88% Agua)
- Propelente: Aire deshumidificado o N2, 15 Bar a 20°C
- Temperatura de funcionamiento: +5°C /+60°C
- Carga nominal: 6 litros
- Peso total: 8.6 kg
- Tiempo de descarga: 21 seg
- Par de apriete de la válvula: mínimo 40 Nm, máximo 60 Nm
- Presión de prueba del depósito: PT 27 Bar
- Volumen del depósito: 7.8 litros
- Válvula de seguridad: 22 - 27 Bar
- Conforme a la norma UNI EN 3-7
- Fabricado de acuerdo a la norma UNI EN 3-7 (D.M.7.1.2005)
- Certificado según la directiva de equipos a presión PED 2014/68/UE
- Certificado voluntariamente con un control de Calidad de Producto garantizado por Bureau Veritas Italia

INFORMACIÓN

- **Agente extintor** Espuma



HOLITY.COM

Extintor de espuma mural h214_61

: schiuma



HOLITY.COM