



HOLITY.COM

Extintor de espuma 2 L h214_70

Extintor para incendios de clase A B F Dimensiones: Ø 110 x H.370mm.

Extintor para clase de fuego 13A 55B 25F con espumógeno a base de agua, por lo tanto adecuado para extinguir incendios de materiales sólidos, líquidos inflamables y aceites de cocina. Fabricado en aleación de acero de alta resistencia con estampado profundo y pintura exterior de polvo epoxy-poliéster de color rojo.

El producto se utiliza a una temperatura de funcionamiento de 0° + 60° C con presión de prueba del depósito PT 27 Bar en presencia de equipos eléctricos bajo tensión hasta 35000 V y a la debida distancia de 1m. Equipado con válvula de latón con soporte de alambre incluido de serie.

El extintor está fabricado según la norma UNI EN 3-7:2008, aprobado por la European Marine Directive y certificado según control de calidad del producto garantizado por el Instituto Bureau Veritas Italia.

Características Técnicas:

- Material: aleación de acero
- Dimensiones: Ø 110 x H.370mm
- Clase de Fuego: 13A 55B 25F - materiales sólidos, líquidos inflamables y aceites de cocina

- Utilizable en presencia de equipos eléctricos bajo tensión hasta 35.000 V a una distancia de 1m
- Agente extintor: espumógeno de agua
- Soporte de alambre incluido de serie
- Válvula de seguridad intervención entre 20 y 26 Bar
- Peso: 3.7 kg
- Temperatura de funcionamiento: 0° + 60° C
- Carga Nominal: 2 L
- Tiempo de descarga: 10.5 seg
- Certificado según la norma UNI EN 3-7:2008
- Aprobado por European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000) y certificado según control de calidad del producto garantizado por el Instituto Bureau Veritas Italia
- Certificado según la directiva de equipos a presión PED 2014/68/UE
- Propelente: Aire deshumidificado o N2, 15 BAR a 20°C

INFORMACIÓN

- **Agente extintor** Espuma

Extintor de espuma 2 L h214_70

: schiuma

