



Contenedor de doble pared para aceites lubricados h22120

Contenedor para aceite mineral y líquidos usados ??fabricado en polietileno y acero galvanizado y pintado. Capacidad: 150 litros. Dimensiones: Ø 600 x h.675 mm.

Contenedor de forma cilíndrica vertical y base plana, fabricado mediante moldeo rotacional y centrífugo sin soldaduras ni uniones. Contenedor para la recogida de aceite lubricante usado, aceite mineral, aceite hidráulico, líquido de frenos, líquido anticongelante, líquido limpiaparabrisas, ideal para industrias, fábricas y talleres mecánicos.

Contenedor de doble pared fabricado en polietileno resistente a los impactos y acero pintado y galvanizado. Doble depósito integrado uno dentro del otro: depósito interior de contención de cámara cerrada con escotilla superior, frontal, tapa con bisagras y cierre de bayoneta e incorporación de respiradero, cesta filtrante de gran volumen extraíble para el drenaje de garrafas y filtros; depósito exterior de seguridad antiderrame de acero galvanizado pintado capaz de contener todo el volumen del depósito interior.

Características técnicas:

- Material: polietileno (PE) y acero galvanizado y pintado
- Color estándar: amarillo, exterior negro
- Adhesivo de identificación del residuo
- Capacidad: 150 litros
- Dimensiones: Ø 600 x a.675 mm

Opcionales:

- Indicador de nivel
- Filtro de malla de polietileno

INFORMACIÓN

- **Tipología** para aceite usado
- **Capacidad** 150 litri
- **Altura en milímetros** 675.0000
- **Ancho en milímetros** 600.0000
- **Profundidad en milímetros** 600.0000

Contenedor de doble pared para aceites lubricados h22120



Contenedor de doble pared para aceites lubricados h22120

- : per olio usato
- : 150 litri
- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm