



Armario calentador de bandejas h22_231

Armario de bandejas con calefacción integrada. Capacidad: 20 bandejas GN1/1. Material: acero inoxidable.

Armario calefactado para bandejas, perfecto para empresas de catering, restaurantes y panaderías. Ideal para mantener los alimentos calientes y ordenados en todo momento, para poder servirlos mejor a los clientes. Preparado para alojar hasta 20 bandejas GN1/1 y equipado con una puerta abatible frontal que se puede abrir y cerrar mediante un manilla a presión. La estructura es de doble pared, aislada y de acero inoxidable, un material duradero, higiénico y que mantiene la temperatura. Las 2 asas de empuje laterales y las 4 ruedas de la base garantizan un desplazamiento rápido y cómodo. La temperatura se controla mediante un termostato regulable de 30° a 90°.

Características técnicas:

- Dimensiones: L.55 x D.80 x h.166 cm
- Estructura en chapa de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado
- Construcción de doble pared
- Aislamiento con paneles de espuma de poliuretano
- 1 puerta frontal abatible, apertura 270°, con imán de bloqueo cuando la puerta está abierta
- Manilla de apertura con cierre a presión (alternativamente manilla con cerradura, ver opcional)
- Bisagra de la puerta desmontable sin herramientas
- Par de asas de empuje, aisladas
- Compartimento interior con esquinas redondeadas, cumple el requisito de higiene H1, preparado para bandejas GN 1/1 y submúltiplos
- N. 20 pares de raíles moldeados, paso 5,5 cm
- Panel de mandos equipado con: interruptor de encendido con indicador luminoso de encendido, termostato-termómetro digital, indicador luminoso rojo de señalización de elemento calefactor en funcionamiento
- Temperatura máxima de funcionamiento 90°, controlada por termostato regulable entre 30° y 90°
- Calefacción mediante unidad ventilada con motoventilador y elemento calefactor.
- Posibilidad de humidificar el compartimento interno mediante bandeja especial de recogida de agua
- Cable de alimentación espiralizado, de 3 metros de longitud, completo con enchufe Schuko
- Tensión de red 230 Voltios monofásica-50Hz, 60 Hz bajo pedido
- Potencia total 1600W

- Parachoques perimetral de goma gris que no deja marcas.
- Ruedas Ø cm 12,5 pivotantes, 2 de ellas con freno, aro de goma gris que no deja marcas

*Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **tipologia** calentado
- **punti di forza** Per GN



Armario calentador de bandejas h22_231



Armario calentador de
bandejas h22_231

: Riscaldato

