



Armario calefactor de bandejas h22_232

Armario calefactado para bandejas de catering. Capacidad: 10 bandejas GN2/1. Termostato regulable entre 30° y 90°.

Armario para bandejas con calefacción, ideal para panaderías, bocardillerías y empresas de catering. Gracias a su compartimento interior calefactado, es la solución perfecta para transportar y mantener calientes platos, pasteles, pan y croissants. Su robusta estructura de acero inoxidable aislado de doble pared garantiza una perfecta retención del calor. El compartimento está diseñado para albergar hasta 10 bandejas de horno GN2/1 y se cierra mediante una puerta con bisagra y asa a presión. Las ruedas giratorias en la base y las asas de empuje laterales garantizan un movimiento práctico y rápido incluso cuando está completamente cargado.

Características técnicas:

- Dimensiones: L.72 x D.92 x h.110 cm
- Estructura de chapa de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado
- Construcción de doble pared
- Aislamiento con paneles de espuma de poliuretano
- 1 puerta frontal abatible, apertura de 270°, con imán de bloqueo cuando la puerta está abierta
- Manilla de apertura con cierre a presión, (alternativamente asa con cerradura, ver opcional)
- Bisagra de la puerta extraíble sin herramientas
- Manilla de empuje, aislada
- Compartimento interior con esquinas redondeadas (cumple el requisito de higiene H1) preparado para bandejas GN 2/1 y submúltiplos
- N. 10 pares de guías moldeadas, paso cm 5,5
- Panel de mandos equipado con: interruptor de encendido con indicador luminoso de encendido, termostato-termómetro digital, indicador luminoso rojo de señalización de resistencia en funcionamiento
- Temperatura máxima de funcionamiento 90°, controlada por termostato regulable entre 30° y 90°
- Calefacción mediante grupo ventilado con motoventilador y resistencia
- El compartimento interior puede humidificarse mediante una bandeja especial de recogida de agua
- Cable de alimentación en espiral, de 3 metros de longitud, completo con enchufe Schuko
- Tensión de red 230 Voltios monofásica-50 Hz, 60 Hz bajo pedido
- Potencia total 1600W

- Parachoques perimetral de goma gris que no deja marcas.
- Ruedas Ø cm 12,5 pivotantes, 2 de ellas con freno, aro de goma gris que no deja marcas

*Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **tipologia** calentado
- **punti di forza** Per GN

HOLITY.COM

Armario calefactor de bandejas h22_232



Armario calefactor de
bandejas h22_232

: Riscaldato

HOLITY.COM