



Colchón de aire antidecúbito con compresor analógico h230_108

Sistema antidecúbito de aire con compresor analógico. 17 elementos intercambiables.

El sistema antidecúbito, compuesto por un compresor analógico controlado por presión y colchón de aire con elementos intercambiables, favorece, mediante la alternancia de los puntos de contacto con el paciente, la circulación sanguínea y una buena oxigenación de los tejidos, previniendo la aparición de úlceras por presión.

El compresor está equipado con un mando que permite ajustar la presión en función del peso del paciente. Compacto y silencioso, puede colocarse en el suelo o colgarse en la barandilla de la cama gracias a dos ganchos de soporte. Dos indicadores LED, uno rojo y otro verde, resaltan el estado de presión del colchón conectado, y un sistema de alarma acústica señala la falta de presión. El compresor también cuenta con el Sistema Estático, que bloquea el sistema de inflado alterno y convierte el colchón conectado en un colchón normal, es decir, con todos los elementos inflados.

El colchón está fabricado en PVC sanitario, que ha sido sometido a un tratamiento antibacteriano. Consta de 17 elementos intercam que se hinchan alternativamente y se fijan con botones a presión, lo que facilita su sustitución en caso de rotura y permite su limpieza. Seis elementos centrales están dotados de microagujeros de baja pérdida de aire para permitir un descanso más confortable y seco. El colchón se complementa con cuatro bandas elásticas en las esquinas que permiten su anclaje al colchón inferior.

Está equipado con una válvula CPR, que sirve para el desinflado inmediato del colchón en intervenciones urgentes de reanimación. La funda impermeable y transpirable está equipada con una cremallera que recorre todo el perímetro del colchón.

Características técnicas:

- Colchón: 17 elementos
- Medida hinchado: L. 200 x P. 90x h.12.5 cm
- 4 topes elásticos
- Material: nylon/pvc
- Cubierta: nylon/pvc
- Peso máximo soportado 160 kg
- Compresor analógico

- Alimentación 220V /50Hz
- Caudal de aire: 7/8 litros por minuto
- Presión: 30mmHg - 60 mmHg
- Ciclo alterno 12 minutos
- Consumo: 7 W
- Fusible: 1 A
- Dimensiones del compresor: L28xP.20.5xh.11 cm
- Longitud del cable de alimentación: 180 cm
- Peso aprox.: 2,2 kg

*Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Profundidad** 12,5 cm
- **Ancho** 90 cm
- **Longitud** 200 cm
- **Tipología** aire

Colchón de aire antidecúbito con compresor analógico h230_108

Colchón de aire antidecúbito con compresor analógico h230_108

: 12,5 cm
: 90 cm
: 200 cm
: ad aria

