



Colchón antidecúbito de tres secciones h230_115

Colchón ventilado de espuma de poliuretano de tres secciones. Densidad 30.

Colchón de espuma de poliuretano de célula abierta de alta elasticidad con densidad 30. La forma especial de pirámide truncada de la superficie garantiza una circulación eficaz del aire entre el colchón y el paciente. Adecuado para camas de una y dos patas. Autoclavable en vapor saturado a 120°. Indicaciones: prevención de úlceras por presión. Ideal para centros sanitarios.

Características técnicas:

- Material: espuma de poliuretano
- Células abiertas de alta resiliencia
- Densidad 30
- Para camas de una o dos articulaciones
- Posibilidad de lavado en autoclave saturado a 120°
- Dimensiones de cada tramo: cm. 65x85xh.10 altura cm.
- Dimensiones totales: 195x85xh.10 cm
- Capacidad máxima de carga: kg. 100

*Imagen puramente indicativa

*Previo presupuesto puede solicitarse la versión ignífuga

INFORMACIÓN

- **Profundidad** 10 cm
- **Ancho** 85 cm
- **Longitud** 195 cm
- **Tipología** en poliuretano expandido

Colchón antidecúbito de tres secciones h230_115

Colchón antidecúbito de tres secciones h230_115

- : 10 cm
- : 85 cm
- : 195 cm
- : in poliuretano espanso

