

**HOLITY.COM**

Baño termostático profesional h28112

Baño termostático de agua con bañera interior de acero inoxidable y preprogramador digital. Disponible en más capacidad.

Baño termostático profesional de alta tecnología para todas las aplicaciones de termorregulación

Características:

- Estructura externa de acero tratada con pintura epoxi anticorrosiva.
- Aislamiento térmico de doble pared.
- Cubeta interna de acero inoxidable estampada con bordes redondeados.
- Regulación electrónica de la temperatura con termoregulador/programador digital P.I.D. con función Autotuning para garantizar buena estabilidad.
- Rango de temperatura desde +5°C sobre ambiente hasta +99,9°C con precisión de $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a +37°C.
- Coperchio de acero inoxidable con anillos concéntricos (opcional).
- Precisión del display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Interruptor general bipolar con indicador luminoso.
- Alimentación: 230V-50/60Hz.
- Clase 1, DIN 12880.

Modelo 8 litros:

- Volumen nominal: 8 litros.
- Dimensiones internas: ancho 30 x profundidad 15 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 32,5 x profundidad 22 x altura 32,5 cm.
- Potencia: 500 W.
- Alimentación: 230 V.
- Peso: 6 kg.

Modelo 17 litros:

- Volumen nominal: 17 litros.
- Dimensiones internas: ancho 33 x profundidad 29,8 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 36 x profundidad 36,5 x altura 32,5 cm.
- Potencia: 800 W.
- Alimentación: 230 V.
- Peso: 8 kg.

Modelo 28 litros:

- Volumen nominal: 26 litros.
- Dimensiones internas: ancho 50,3 x profundidad 29,8 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 53,5 x profundidad 36,5 x altura 32,5 cm.
- Potencia: 1300 W.
- Alimentación: 230 V.
- Peso: 11 kg.

*Imagen con fines ilustrativos.

INFORMACIÓN

