



Baño maría profesional de laboratorio con tanque único h28113

Baño maría para extractores con tanques unidos equipado de termoregulador. Disponible para 2,4 y 6 plazas.

Baño María de laboratorio para extractores de vasca única, ideal para todas las aplicaciones de extracción tipo Soxhlet.

El modelo de tanque único necesita una temperatura constante en todos los lugares. El aislamiento térmico es posible gracias a una pared doble aislada y el nivel de agua en los tanques se mantiene constante mediante un dispositivo especial.

Características:

- Estructura externa de acero inoxidable.
- Aislamiento térmico de doble pared.
- Vasca en acero AISI 304 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza, coperchio ad anillos e aste di sostegno.
- Control de temperatura con termoregolatore.
- Rango de temperatura: Desde temperatura ambiente +5°C hasta 120°C; temperatura máxima 99,9°C.
- Dispositivo para el mantenimiento constante del nivel de agua en las vasijas.
- Interruptor general bipolar con indicador luminoso.
- Alimentación: 230V-50/60Hz.
- Clase 1, DIN 12880 (VU).
- Clase 0, DIN 12880 (VI).
- Dimensiones internas: Largo 15 x alto 10,5 x profundidad 9 cm.

Modelo 2 puestos:

- Volumen nominal: 4,5 litros (vasca 2 puestos).
- Potencia: 600 W.
- Dimensiones externas: Ancho 45 x alto 23,5 x profundidad 27,5 cm.
- Peso: 8 kg.

Modelo 4 puestos:

- Volumen nominal: 9,5 litros (vasca 4 puestos).
- Potencia: 1200 W.
- Dimensiones externas: Ancho 78 x alto 23,5 x profundidad 27,5 cm.
- Peso: 12 kg.

Modelo 6 puestos:

- Volumen nominal: 14,5 litros (vasca 6 puestos).
- Potencia: 1800 W.
- Dimensiones externas: Ancho 111 x alto 23,5 x profundidad 27,5 cm.
- Peso: 15 kg.

INFORMACIÓN

Baño maría profesional de laboratorio con tanque único h28113

