Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Estufa de ventilación forzada 120 lt h281_33

Estufa de laboratorio con funcionamiento de ventilación forzada. Volumen nominal: 120 litros.

Estufa de ventilación forzada con volumen nominal de 120 litros, adecuada para todas las aplicaciones termostáticas dentro de los laboratorios.

Características técnicas:

- Material de la estructura externa: acero tratado con pintura epoxi antiácida
- Material de la estructura interna: acero inoxidable AISI 304
- Esquinas internas redondeadas
- Volumen nominal: 120 l
- Dimensiones internas: L. 495 x P. 477 x h. 512 mm
- Dimensiones externas: L. 836 x P. 695 x h. 720 mm
- Dotación de estantes: 2
- Potencia: 1600 W
- Alimentación: 230 V
- Peso: 50 kg
- Carga máxima insertable: 25 kg
- Carga máxima por estante: 7 kg
- Puerta de doble aislamiento equipada con junta de goma de silicona
- Aislamiento térmico con fibra mineral natural
- Control de temperatura mediante termorregulador/programador digital P.I.D. con función de autoajuste
- Rango de temperatura de +5°C por encima del ambiente a +280°C (modificable de +5°C por encima del ambiente a +200°C)
- Precisión de pantalla +/- 1°C (modificable de +/- 1°C a +/- 0,1°C)
- Termostato de seguridad ajustable (rango de +50°C a +280°C) con alarma visual y restablecimiento manual
- 2 estantes internos antivuelco de acero ajustables en altura
- Panel de control aislado térmicamente
- Elementos calefactores no en contacto con la cámara interna sino en una precámara para garantizar un calentamiento uniforme
- Interruptor general bipolar con indicador luminoso
- Clase 3.1

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Funcionamiento** ventilación forzada

HOLITY.COM

Estufa de ventilación forzada 120 lt h281_33

Estufa de ventilación forzada 120 lt h281_33

: a ventilazione forzata

HOLITY.COM