



Estufa de ventilación forzada 250 l h281_34

Estufa termostática de ventilación forzada con volumen nominal 250 lt. Dimensiones exteriores: L. 956 x P. 775 x h. 1025 mm.

Estufa termostática de ventilación forzada, con estructura externa de acero tratada con pintura epoxi y volumen nominal de 250 l. Ideal para entornos médicos y laboratorios donde se requiere una precisión particular, tiene una estructura interna fabricada en acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas.

Completa con puerta de doble aislamiento, equipada con junta de goma de silicona; termorregulador/programador digital P.I.D. con función de autoajuste para el control de temperatura; termostato de seguridad ajustable (de +50°C a +280°C) con alarma visual y restablecimiento manual; estantes internos antivuelco de acero, ajustables en altura; panel de control aislado térmicamente; interruptor general bipolar con indicador luminoso. El aislamiento térmico es con fibra natural.

El rango de temperatura en el que trabaja la estufa va desde +5°C por encima del ambiente hasta +280°C, con la posibilidad de modificar el rango de temperatura de +5°C por encima del ambiente a +200°C. Precisión de pantalla de +/- 1°C, modificable de +/- 1°C a +/- 0,1°C. Los elementos calefactores no están en contacto con la cámara interna sino en una precámara, garantizando un calentamiento uniforme. El dispositivo es de Clase 3.1, con una Potencia de 3200 W.

Características técnicas:

- Volumen nominal: 250 l
- Dimensiones internas: L. 593 x P. 522 x h. 797 mm
- Dimensiones externas: L. 956 x P. 775 x h. 1025 mm
- Dotación de estantes: 2
- Potencia: 3200 W
- Alimentación: 230 V
- Peso: 90 kg
- Carga máxima insertable: 35 kg
- Carga máxima por estante: 7 kg
- Clase 3.1

*Imagen puramente indicativa.

- **Funcionamiento** ventilación forzada



Estufa de ventilación forzada 250 l h281_34



Estufa de ventilación forzada 250 l h281_34

: a ventilazione forzata

