



Calentador digital seco h324_30

Baño termostático seco de laboratorio. Digital de 1 bloque.

Calentador seco de 1 bloque, versátil, ideal para aplicaciones que requieren estabilidad de temperatura. El estrecho contacto entre el tubo de ensayo y el bloque garantiza la máxima retención del calor, para un calentamiento eficiente. Este baño termostático seco es digital, equipado con control táctil y pantallas LED independientes y fáciles de leer para la visualización de temperatura y tiempo. Ofrece uniformidad y estabilidad de temperatura para resultados reproducibles. Adecuado para diversas aplicaciones como: Incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, análisis inmunológicos, puntos de fusión/ebullición, incubación isotérmica, desnaturalización de ácidos nucleicos.

Características Técnicas:

- Baño termostático seco
- Tamaño de 1 bloque
- Control: Digital
- Estructura de acero pintado
- Pantalla LED
- Control por teclado y alarma sonora
- Cable de tres hilos extraíble y enchufe
- Dimensiones: L.31.5 x P.20.3 x A.8.9 cm
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 120°C
- Estabilidad térmica a 37 °C: unidades de 230 voltios: $\pm 0,2$ °C
- Uniformidad dentro del bloque a 37 °C: unidades de 230 voltios: $\pm 0,2$ °C
- Tiempo de calentamiento hasta 100 °C: ? 16 minutos
- Ambiente de trabajo: De 18 °C a 33 °C, con humedad relativa del 20 al 80%, sin condensación

INFORMACIÓN

- **Tipología** digital
- **número de bloques** 1



Calentador digital seco h324_30

: digitale
: 1

