



Baño seco digital h324_34

Baño termostático de seco digital con display LED. 4 cuadras.

Diseñado para adaptarse a cualquier aplicación. La capacidad de cuatro bloques permite procesar más muestras simultáneamente con un solo dispositivo. Garantiza la precisión de la temperatura. El calentador digital incluye una función exclusiva de calibración de punto único para hacer coincidir la temperatura mostrada en la pantalla del calentador de bloques con un estándar de temperatura externo.

Está equipado con controles táctiles con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la visualización de temperatura y tiempo. Adecuado para diversas aplicaciones de laboratorio como incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, análisis inmunológicos, puntos de fusión/ebullición, incubación isotérmica, desnaturalización de ácidos nucleicos.

Características Técnicas:

- Baño termostático seco
- Tamaño de 4 bloques
- Control: Digital
- Pantalla LED
- Control por teclado y alarma sonora
- Cable de tres hilos extraíble y enchufe
- Estructura de acero pintado
- Dimensiones: L.42.9 x P.20.3 x A.8.9 cm
- Rango de temperatura: de 5 °C a 120°C
- Estabilidad térmica a 37 °C: unidades de 230 voltios: ± 0.2 °C
- Uniformidad dentro del bloque a 37 °C: unidades de 230 voltios: ± 0.2 °C
- Tiempo de calentamiento hasta 100 °C: ≈ 23 minutos

INFORMACIÓN

- **Tipología digital**
- **número de bloques 4**



Baño seco digital h324_34

: digitale
: 4