



Centrifugadora de laboratorio h324_43

Centrifugadora de mesa para laboratorio. Intervalo de velocidad: 200 rpm - 6.000 rpm. Fuerza relativa máxima: 4.427 g. Caudal máx.: 6 x 50 ml

La centrifugadora de laboratorio multifuncional, es ideal para aplicaciones genéricas de laboratorio a baja velocidad. Cuenta con una interfaz intuitiva y un rotor compatible tanto con tubos de ensayo de fondo redondo como cónico, incluidos los utilizados para hematocrito. Estos modelos se caracterizan por sus dimensiones compactas que permiten ahorrar espacio en el banco de trabajo.

Características técnicas:

- Dimensiones: L29.1 x P39.2 x H26.6 cm
- Intervalo de velocidad: 200 rpm – 6,000 rpm
- Fuerza centrífuga máxima relativa: 4,427 g
- Capacidad máxima del rotor: 6 x 50 ml
- Memorias de programa: 99
- Ingranaggi di accelerazione: 10
- Ingranaggi di decelerazione: 10
- Pantalla: LCD retroiluminado
- Bloqueo de tapa: motorizado
- Peso neto: 10.5 kg
- Nivel de ruido: 760 ±2 dB(A)
- Alimentación: AC Power (incluida)
- Consumo eléctrico: 100 W
- Tiempo de pre-enfriamiento: no aplicable
- Compatibilidad del rotor: ángulo 12 x 15 ml (incluido); Rotor oscilante 6 x 5 ml (disponible opcionalmente); ángulo 6 x 50 ml (disponible bajo pedido)
- Método de reconocimiento del rotor: manual
- Tiempo de operación: quickspin; 10 segundos a 99 horas 59 minutos 59 segundos; continuo
- Certificación de seguridad: CE; FCC
- Ambiente de trabajo: 2°C – 35°C, 80%HR, no condensante
- Motor: silencioso y sin escobillas
- Adaptadores no incluidos

*Bajo pedido y previa cotización es posible adquirir otros modelos de Rotor

INFORMACIÓN

- Capacidad 6 x 50 ml

HOLITY.COM

Centrifugadora de laboratorio h324_43



Centrifugadora de laboratorio
h324_43

: 6 x 50 ml

HOLITY.COM