Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Centrifugadora universal de laboratorio h324_45

Centrífugadora universal de sobremesa. Rango de velocidad: 200 rpm – 14.000 rpm. Fuerza relativa máxima: 18.624 g. Caudal máximo: 4 x 100 ml

Centrífugadora de laboratorio universal ideal para todas las aplicaciones de laboratorio. Potente, versátil y equipada con una plataforma de centrifugación de alta velocidad, personalizable según las necesidades de trabajo.

La estructura es de acero inoxidable con cubierta de plástico de policarbonato/ABS. Dispone de diez velocidades de aceleración y deceleración, selección de tiempo de ejecución de 10 segundos a 99 horas 59 minutos o continua, rotaciones rápidas, sistema de bloqueo de la cubierta y doble sensor de desequilibrio.

Características técnicas:

- Dimensiones: L36.2 x P49. x H33 cm
- Intervalo de velocidad: 200 rpm – 14.000 rpm
- Fuerza centrifuga relativa máxima: 18.624 g
- Capacidad máxima (rotor): 4 x 100 ml
- Memorias de programa: 99
- Engranaje de aceleración: 10
- Engranaje de deceleración: 10
- Pantalla: LCD retroiluminada
- Bloqueo de cubierta: mecánico
- Peso neto: 30 kg
- Nivel de ruido: ?60 ±2 dB(A)
- Alimentación: AC Power (incluida)
- Consumo eléctrico: 240 W
- Tiempo de pre-refrigeración: no aplicable

- Compatibilidad de rotor:
  - Swing out 4 x 100 ml ID (incluido)
  - Swing out 4 x 100 ml ID Sealable (disponible como opción)
  - Swing out 2 x 3MTP ID
  - Ángulo 6 x 50 ml RB/FA ID
  - Ángulo 30 x 15 ml RB/FA ID
  - Ángulo 12 x 15 ml RB/FA ID
  - Ángulo 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable
  - Ángulo 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable
  - Ángulo 24 x 1.5 / 2.0 ml ID (estos otros modelos de rotor están disponibles solo bajo pedido)
- Método de reconocimiento de rotor: automático
- Tiempo de ejecución: quickspin; 10 segundos a 99 horas 59 minutos 59 segundos; continuo
- Certificación de seguridad: CE; FCC
- Ambiente de trabajo: 2°C – 35°C, 80%HR, sin condensación
- Adaptadores no incluidos

*Bajo pedido previo y presupuesto Se pueden adquirir otros modelos de rotor .

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 4 x 100 ml

Centrifugadora universal de laboratorio h324_45

Centrifugadora universal de laboratorio h324_45

: 4 x 100 ml