



Centrifugadora de laboratorio h324_46

Centrifugadora de laboratorio universal. Compatible con hasta 13 rotores (opcional). Caudal mínimo de 0,2 ml, caudal máximo de 85 ml.

Centrifugadora para uso en laboratorios industriales, químicos y de investigación, ideal para todas las aplicaciones como preparación de muestras, separación de proteínas, concentración celular. Dotada de una potente plataforma de centrifugación personalizable según las necesidades; diseñada para garantizar un funcionamiento sencillo gracias a la pantalla LCD retroiluminada, al reconocimiento automático de los rotores y a su diseño intuitivo, que permite acceder de manera simplificada a la configuración de los parámetros y cambiar rápidamente de una aplicación a otra.

Construida internamente en acero inoxidable para asegurar resistencia a los agentes químicos y equipada con una tapa de plástico. Provista de un sistema de protección automática de limitación de velocidad, sistema de detección de desequilibrios y autodiagnóstico para un uso fiable y seguro.

Características técnicas:

- Rango de velocidad: 200 rpm; 15000 rpm
- Fuerza centrífuga relativa máxima: 21379 g
- Capacidad máxima (rotor): 6 x 250 ml
- Memorias de programa: 99
- Dimensiones: L.53.8 x P.44.6 x H.35.4 cm
- Nivel de ruido: 761 ±2 dB(A)
- Alimentación: alimentación AC (incluida)
- Consumo energético: 530 W
- Compatibilidad de rotor: Angular 4 x 85 ml RB ID Hi; Angular 6 x 250 ml FB ID; Angular 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sellable; Angular 6 x 50 ml RB ID Hi; Angular 44 x 1.5 ml/2.0 ml ID; Oscilante 4 x 250 ml ID; Angular 6 x 85 ml RB ID; Angular 24 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angular 30 x 15 ml RB/FA ID; Angular 10 x 50 ml FA ID; Angular 20 x 10 ml RB ID Hi; Oscilante 16 x 50 ml ID; Swing out 2 x 3MTP ID
- Pantalla LCD retroiluminada
- Cámara de acero inoxidable
- Tapa de plástico
- 10 velocidades de aceleración y desaceleración
- Selección del tiempo de ejecución desde 10 segundos hasta 99 horas 59 minutos o continua

- Rotaciones rápidas
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Certificación de seguridad: CE, FCC
- Ambiente de trabajo: 2°C – 35°C, 80%RH, no condensante
- Sistema de bloqueo de tapa motorizado
- Máxima protección
- Doble sensor de desequilibrio
- Opcional: rotor de brazos móviles 16x50 ml
- Opcional 1: rack 14x5-7 ml
- Opcional 2: rack 12x4-10 ml

** Bajo solicitud y previo presupuesto es posible solicitar la adición de accesorios adicionales

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 6 x 250 ml

Centrifugadora de laboratorio h324_46

Centrifugadora de laboratorio h324_46

: 6 x 250 ml

