



Agitador digital con calefacción h324_55

Agitador digital con placa calefactora cerámica. Caudal: 15 litros. Pantalla LCD retroiluminada, iconos intuitivos y sistema de seguridad de alta calidad.

Agitador con placa calefactora es ideal para laboratorios profesionales y educativos en universidades. Ofrece una alta seguridad, potente mezcla y rápido calentamiento. La unidad está compuesta por una estructura de metal resistente a derrames, un panel frontal de PET y una placa calefactora de cerámica lisa y resistente a los agentes químicos.

Dispone de prácticas botones de control, interruptor de encendido/apagado y soporte integrado para varilla de sujeción. El display LCD retroiluminado permite una visualización rápida y clara de la temperatura y velocidad. Para garantizar la máxima seguridad, cuenta con un indicador de alta temperatura de la placa y luces indicadoras verdes que se encienden durante el calentamiento y la agitación.

Características Técnicas:

- Función: calentamiento y agitación
- Capacidad: 15 l
- Material de la placa: cerámica
- Dimensiones de la placa: 10.2 x 10.2 cm
- Rango de temperatura: ambiente + 5 °C – 500 °C
- Control: digital
- Dimensiones: L.16.3 x P.26.4 x H.11 cm
- Consumo energético: 550 W
- Display: LCD retroiluminado personalizado
- Ambiente de trabajo: de 5 °C a 40 °C, 80% HR, no condensante
- Rango de velocidad: de 80 a 1,600 rpm
- Peso neto: 2.5 kg
- Certificación de seguridad: TUV
- Estabilidad de temperatura: placa +/-3%, inferior a 100 °C +/-2 °C y sonda +/-2%, inferior a 100 °C +/-2 °C
- Calibración de temperatura: 1 placa/1 sonda
- Alimentación: 220V-240V~ 4A 50/60Hz

INFORMACIÓN

- **Tipología** Con calefacción

