



Baño termostático de aceite h32909

Baño de aceite de laboratorio para uso general a alta temperatura con pantalla LCD. Disponible en 6, 11 o 22 litros

Baño de aceite que, gracias al sistema de control digital, garantiza una alta precisión de temperatura.

Características Técnicas:

- Tanque y tapa: Acero inoxidable para mayor durabilidad y alta eficiencia/consistencia térmica.
- Función de regulación: Ajuste de la temperatura visualizada a la temperatura real.
- Función de temporizador digital: Control del retraso de inicio y del tiempo de funcionamiento.
- Almacenamiento de configuraciones: Guardado de los ajustes de temperatura y del temporizador.
- Pantalla: LCD retroiluminada.
- Certificaciones: Certificado CE y número de serie único para la trazabilidad.
- Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente +5°C a 250°C.
- Resolución de la temperatura: Pantalla 0,1°C, control 0,1°C.
- Fluctuación de la temperatura: $\pm 3,0^{\circ}\text{C}$.
- Alimentación: 230 V, 50/60 Hz.

Mecanismo de Seguridad:

- Modo de bloqueo.
- Protección contra sobretensión y sobrecorriente.
- Protección contra errores del sensor.

Controlador:

- Controlador digital fuzzy con interruptor Jog-Shuttle (giro + empuje).

Modelo de 6 litros:

- Potencia: Aproximadamente 1500 W.
- Dimensiones internas: 27 x 18 x 15 cm.
- Dimensiones externas: 42,5 x 30,5 x 34 cm.
- Espacio efectivo: 27 x 17 x 11 cm.

Modelo de 11 litros:

- Potencia: Aproximadamente 2000 W.

- Dimensiones internas: 30 x 25 x 15 cm.
- Dimensiones externas: 42,5 x 49 x 34 cm.
- Espacio efectivo: 30 x 25 x 11 cm.

Modelo de 22 litros:

- Potencia: Aproximadamente 2500 W.
- Dimensiones internas: 40 x 30 x 18 cm.
- Dimensiones externas: 52,5 x 49 x 37 cm.
- Espacio efectivo: 40 x 30 x 14 cm.

*Imagen solo con fines ilustrativos.

INFORMACIÓN

- **Material** acero inox
- **temperatura** +5 -250°C
- **Garantía** 2 años

Baño termostático de aceite h32909

: acciaio inox

: 2 anni

