



Baño termostático de extracción h329_33

Baño termostático de agua de 4, 6 y 8 plazas. Rango de temperatura: +5°C - 100°C. Precisión de la temperatura: 0,2 °C.

Baño termostático de laboratorio específico para extracciones delicadas y extracciones Soxhlet. Consta de una estructura interna de acero inoxidable y carcasa de acero pintada con polvo. Equipado con una pantalla LCD retroiluminada, función de ajuste de temperatura y función para guardar configuraciones de temperatura y temporizador. Se incluyen las tapas con anillos concéntricos de Ø 110 mm, el conjunto de varillas de soporte de acero inoxidable y la válvula de drenaje. Disponible en versiones de 4, 6 y 8 posiciones.

Características técnicas:

- Función de ajuste para igualar la temperatura visualizada con la temperatura real ($\pm 10,0$ °C)
- Interior de acero inoxidable y carcasa de acero pintada con polvo
- Guardado de configuraciones de temperatura y temporizador
- Pantalla LCD retroiluminada
- Certificación CE y trazabilidad mediante números de serie
- Incluye tapa con anillos concéntricos de Ø 110 mm, conjunto de varillas de soporte de acero inoxidable y válvula de drenaje
- Controlador digital fuzzy con interruptor jog shuttle
- Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Sensor de temperatura: PT100

Dispositivo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
- Detección de errores del sensor
- Modo de bloqueo
- Detección de nivel de agua bajo y parada automática

Modelo de 4 posiciones:

- Dimensiones internas: L61 x P16 x H16 cm
- Dimensiones externas: L72 x P24.5 x H27.5 cm
- Potencia: 1400 W
- Intervalo de temperatura: +5°C - 100°C
- Fluctuaciones de temperatura: $\pm 1,0$ °C
- Precisión de la temperatura: $\pm 0,2$ °C

Modelo de 6 posiciones:

- Dimensiones internas: L91 x P14 x H16 cm
- Dimensiones externas: L97.5 x P24.5 x H27.5 cm
- Potencia: 1800 W
- Intervalo de temperatura: +5°C - 100°C
- Fluctuaciones de temperatura: $\pm 1,0$ °C
- Precisión de la temperatura: $\pm 0,2$ °C

Modelo de 8 posiciones:

- Dimensiones internas: L61 x P29 x H16 cm
- Dimensiones externas: L72 x P37.5 x H27.5 cm
- Potencia: 2 x 1400 W
- Intervalo de temperatura: +5°C - 100°C
- Fluctuaciones de temperatura: $\pm 1,0$ °C
- Precisión de la temperatura: $\pm 0,2$ °C

**Imágenes meramente indicativas

INFORMACIÓN

