



Composición multijuego con puente h350_277

Aldea multijuegos con torre con techo, escalera de ecalada, puente con trepa, 2 barras, pared con agarraderas de escalada, tobogán y banquito.

Composición multijuego para parques públicos. Certificada conforme a las normas europeas EN 1176 por el instituto alemán TÜV - SÜD. La estructura es de viga laminada de pino nórdico impregnada en autoclave con sales no tóxicas.

Lista de componentes:

- N° 1 torre con montantes de madera, sección 9x9 cm, equipada con un tejado a dos aguas y paneles protectores, ambos de contrachapado de okoumé de caoba pantografiada con encolado fenólico y sin aristas vivas. Equipado con un banco de contrachapado de abedul con encolado fenólico, con moleteado antideslizante, acabado con película de color. Dim. cm 101x78x350 h.
- N°1 tobogán h. cm 150, con riel de acero inoxidable doblado a presión, laterales de contrachapado de caoba de okoumé con encolado fenólico.
- N°1 escalera con peldaños de iroko Ø 45 mm de contrachapado de caoba de okoumé con encolado fenólico, pantografiada y sin aristas vivas.
- N°1 puente con peldaños de escalada de cuerda de nylon con alma interna de cable de acero revestido y abrazaderas de cuerda de nylon de colores.
- N°1 torre abierta con montantes de madera secc. 9x9 cm equipada con protecciones y paneles decorativos de contrachapado de caoba okoumé con encolado fenólico pantografiado y sin aristas. Dim. 101x78x260 h cm.
- N°2 postes en tubo de acero redondo galvanizado, cocidos al horno a 180°.
- N°1 muro de escalada perfilado y pantografiado, realizado con paneles de contrachapado de abedul con encolado fenólico, acabado con película coloreada en ambas caras y asideros en resina de mármol coloreada.

Todas las partes de madera están tratadas con un impregnante de cera coloreada, de alta penetración, no tóxico y diluible en agua. Montaje mediante tornillos de acero galvanizado 8.8 y tuercas autoblocantes. Elementos de recubrimiento de tuerca normalizados de nailon coloreado. Fijaciones metálicas galvanizadas en caliente para anclaje al suelo.

Características técnicas:

- Material de la estructura: madera laminada encolada de pino nórdico
- Dimensiones máximas: 615x220xh.350 cm
- Área de impacto: 51,00
- Peso total: 22 kg
- Número de usuarios: 14
- Edad: 3-12 años
- Espacio mínimo: 1000x600
- Altura de caída: 134

- Tiempo de montaje: 3 horas
- Al hacer el pedido, indique el tipo de anclaje: para anclar o para enterrar

*Imagen puramente indicativa el producto puede estar sujeto a cambios de coloración

*Previo presupuesto es posible solicitar un tobogán túnel o un tobogán abierto de polietileno como alternativa al tobogán de acero.

INFORMACIÓN

- **Material** Madera

Composición multijuego con puente h350_277



 DIMENSIONE:	mm 625x125x395h	 SPAZIO MINIMO:	1200x800
 AREA IMPIANTO:	51,08	 ALTEZZA CADUTA:	250
 PESO TOTALE:	kg 22	 TEMPO DI ASSEMBLAGGIO:	3 h
 NUMERO UTIZZATORI:	34	 ETÀ D'USO:	3-12

Composición multijuego con puente h350_277

: legno