Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Esterilizador de aire caliente para uso profesional 22L h36104

Esterilizador en seco con 22 litros de capacidad. Dimensiones totales: L. 570 x P. 345 x h. 400 mm.

El esterilizador de aire caliente, con una capacidad de 22 litros y dimensiones compactas, está diseñado para garantizar una esterilización rápida y segura del instrumental quirúrgico sin bolsa mediante el método de calor seco. La cámara de esterilización, fabricada íntegramente en acero inoxidable,ofrece una alta resistencia al calor y a la corrosión, y está aislada con fibra de vidrio para evitar el sobrecalentamiento de las paredes exteriores.

El cierre hermético está asegurado por una escotilla provista de una junta de silicona resistente a altas temperaturas. Los estantes de aluminio, con orificios para facilitar la circulación del aire caliente, están colocados sobre raíles que se desprenden de las paredes, optimizando la distribución del calor (se recomienda no utilizar el estante inferior para maximizar la eficacia del proceso).

El esterilizador está equipado con una elemento calefactor de acero inoxidable blindado, que garantiza una alta eficacia y una baja inercia térmica. Un termostato automático de bulbo capilar regula la temperatura hasta 200°C, mientras que un segundo termostato bimetálico de seguridad controla el sobrecalentamiento, activando una señal luminosa si se supera el umbral de seguridad. El temporizador permite programar el funcionamiento durante un máximo de 120 minutos o ajustarlo manualmente, gestionando el ajuste de la temperatura y el tiempo mediante pomos especiales.

Características técnicas:

- Dimensiones interiores: L. 570 x D. 345 x h. 400 mm
- Dimensiones interiores: L. 405 x D. 255 x h. 210 mm
- Peso bruto: aprox. 13-15 kg
- Capacidad: 22 lt
- Absorción: 450 W
- Voltaje-Frecuencia: 230 V - 50/60 Hz
- Fusible: 4 A/F 5x20mm - 250V - L 35A
- Temporizador: mecánico 0 ÷ 120 min.+ posición manual
- Termostato capilar regulable 0-200°C +/- 6°C
- Segundo termostato de seguridad: bimetálico con rearme automático 190°C +/- 7,5 dif. 13°C
- Termómetro de bulbo capilar 5°C resolución
- Clase de protección IP 41 para equipos de laboratorio (EN 60529)

- Dispositivo médico Clase II B

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Tipología** de calor seco
- **Garantía** 2 años
- **Altura en milímetros** 400.0000
- **Ancho en milímetros** 570.0000
- **Profundidad en milímetros** 345.0000

Esterilizador de aire caliente para uso profesional 22L h36104

Esterilizador de aire caliente para uso profesional 22L h36104

: a calore secco
: 2 anni
: 399 mm
: 401 mm
: 400 mm