



Espaldera sueca oscilante de 2 vanos h37_26

Espaldera sueca abatible con 24 huecos (4 x h.6), 2 secciones. Materiales: madera y acero. L. 230 x h. 350cm.

Espaldera sueca oscilante para centros de rehabilitación y fisioterapia. Esta espaldera oscilante cuenta con una estructura de 24 agujeros, fabricada con montantes de madera maciza de haya (90x45 mm) y peldaños de haya evaporada de 35 mm de diámetro. Incluye estantes de apoyo de acero tubular con una placa para fijar a la pared (los tacos no están incluidos). El contacto con la pared se realiza mediante poleas de acero galvanizado. Este equipo es utilizado en centros de rehabilitación y fisioterapia para fomentar el desarrollo muscular y realizar ejercicios terapéuticos.

Características técnicas:

- Número de secciones: 2
- Modelo: oscilante
- Material: haya barnizada al natural y acero

- Número de agujeros: 24 (4 x h. 6)
- Dimensiones: 230 cm de largo x 350 cm de alto
- Incluye: estantes de apoyo de acero tubular con placa
- Montantes: madera maciza de 90x45 mm
- Peldaños: haya evaporada de 35 mm de diámetro

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Tipología** Doble
- **Ancho en milímetros** 2300.0000
- **Altura en milímetros** 3500.0000

Espaldera sueca oscilante de 2 vanos h37_26



HOLITY.COM

Espaldera sueca oscilante de 2 vanos h37_26

- : Doppia
- : 401 mm
- : 400 mm
- : 399 mm