



Dispensador de agua fría 2 plazas para botellas h509_153

Fuente de agua fría para llenar 2 botellas. Capacidad del depósito: 6 litros. Dimensiones: L. 425 x P. 495 x h. 1340 milímetros.

Fuente de columna para agua refrigerada ideal para espacios públicos, con el objetivo de proporcionar agua fría a los usuarios. Fabricada en acero inoxidable, presenta una estructura duradera y resistente a la corrosión. Garantiza máxima higiene al ser fácilmente limpiable. Caracterizada por una forma redondeada y preparada para fijación en pared.

La fuente incluye un grifo de pulsador para beber y un grifo de cuello de cisne. Como opcional es posible adquirir un kit que permite filtrar el agua potable de manera sencilla e inmediata. Este kit de purificación de agua está compuesto por: 1 filtro de carbón activo, una cabeza de filtro, tubos de conexión.

Retiene la mayoría de los residuos presentes en el agua potable. Gracias a su capa de carbón activo, retiene la mayoría de las partículas más pequeñas e impurezas y elimina posibles olores y sabores. Realizado según el estándar NSF 42. Para un mantenimiento correcto, se recomienda sustituir el filtro cada 10.000 lt.

Características técnicas:

- Dimensiones: L. 35 x P. 30 x h. 85 cm
- Diámetro cuba: 26 cm
- Capacidad: 12 l/h (5°C-12°C)
- Peso: aprox. 7 kg
- Altura de descarga: 685 mm
- Válvula de descarga: M - 1 1/2"
- Conexión: M – 3/8"
- Altura recomendada de conexión: 550 mm
- Material: acero inoxidable
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 105 W
- Frecuencia: 50 Hz
- Gas: R600a
- Fijación a pared
- Para agua fría
- Modelo: de columna
- CE

Opcional:

- Kit base de purificación de agua para agua potable fría (incluye 1 filtro de carbón activo; una cabeza de filtro; tubos de conexión necesarios); capacidad del filtro: 10.000 lt; presión de trabajo: 2-8,6 bar; intervalo de temperatura del agua de entrada: 4 a 30 °C; reducción de cloro > 90%; realizado según el estándar NSF 42

*Imagen meramente indicativa.

*Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de agua fría 2 plazas para botellas h509_153



Dispensador de agua fría 2 plazas para botellas h509_153

: autoportante