





Fuente de columna para aqua fría en acero inoxidable. Dimensiones: L. 35 x P. 30 x h. 85cm.

Fuente de columna para agua refrigerada ideal para espacios públicos, con el objetivo de proporcionar agua fría a los usuarios. Fabricada en acero inoxidable, presenta una estructura duradera y resistente a la corrosión. Garantiza máxima higiene al ser fácilmente limpiable.

Caracterizada por una forma redondeada y preparada para fijación en pared. La fuente incluye un grifo de pulsador para beber y un grifo de cuello de cisne. Como opcional es posible adquirir un kit que permite filtrar el agua potable de manera sencilla e inmediata. Este kit de purificación de agua está compuesto por: 1 filtro de carbón activo, una cabeza de filtro, tubos de conexión.

Retiene la mayoría de los residuos presentes en el agua potable. Gracias a su capa de carbón activo, retiene la mayoría de las partículas más pequeñas e impurezas y elimina posibles olores y sabores. Realizado según el estándar NSF 42. Para un mantenimiento correcto, se recomienda sustituir el filtro cada 10.000 lt.

## Características técnicas:

• Dimensiones: L. 35 x P. 30 x h. 85 cm

• Diámetro cuba: 26 cm

• Capacidad: 12 l/h (5°C-12°C)

• Peso: aprox. 7 kg

Altura de descarga: 685 mm
Válvula de descarga: M - 1 1/2"

Conexión: M − 3/8¹

• Altura recomendada de conexión: 550 mm

Material: acero inoxidable
Tensión: 220-240 V
Potencia: 105 W

Potencia: 105 WFrecuencia: 50 HzGas: R600a

Fijación a paredPara agua fría

• Modelo: de columna

CE

## Opcional:

 Kit base de purificación de agua para agua potable fría (incluye 1 filtro de carbón activo; una cabeza de filtro; tubos de conexión necesarios); capacidad del filtro: 10.000 lt; presión de trabajo: 2-8,6 bar; intervalo de temperatura del agua de entrada: 4 a 30 °C; reducción de cloro > 90%; realizado según el estándar NSF 42

\*Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.

## **INFORMACIÓN**

- Instalación a la pared
- Funcionamiento Pulsador
- Agua Fría
- Alimentación conexión a la red de agua

<sup>\*</sup>Imagen meramente indicativa.



## Fuente de agua refrigerada de columna h509\_92



HOLITYCON

Fuente de agua refrigerada de columna h509\_92

: a parete