



Portabombonas biplaza 4 ruedas transformable h55_110

Portabombonas biplaza transformable, 4 ruedas. Manillar y caja incluidos. L. 735 x P. 450 x h. 1335 mm. Capacidad: 40/50 lt.

Utilizado para garantizar el transporte de bombonas de gas comprimido de 40/50 litros evitando su caída accidental, el porta bombonas de gas de dos plazas está equipado con 2 ruedas de goma maciza de Ø 200 mm y 2 ruedas de goma maciza giratorias sobre una articulación de Ø 125 mm. Fabricado en acero electrosoldado, pintado con polvo epoxi, tiene una estructura fuerte y robusta, completada con un sistema de contención mediante una cadena pintada de rojo para una mayor visibilidad, y asa de empuje para una mayor ergonomía y seguridad en los desplazamientos.

El portabotellas está cortado con láser 30/10. El carro tiene una capacidad de 40/50 litros y una capacidad de carga de aproximadamente 200 kg. Incorpora una caja de herramientas con unas dimensiones 475 x 155 x h. 170 mm. Producto conforme a la normativa CE.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 735 x P. 450 x h. 1335 mm
- Dimensiones transformadas: L. 735 x P. 1210 x h. 1000 mm
- Peso: aprox. 23 kg
- Dos plazas
- Para cilindros Ø 230 mm
- Capacidad: 40/50 lt
- Capacidad: 200 kg
- Material: acero electrosoldado y recubierto de polvo epoxi
- 2 ruedas de goma maciza Ø 200 mm
- 2 ruedas giratorias de goma maciza sobre articulación Ø 125
- Ruedas con cubo de chapa de acero prensado galvanizado y remachado
- Velocidad máxima de uso: 4 km/h
- Altura de la llanta del cilindro: 940 mm

- Circunferencia de la llanta del cilindro: 230 mm
- Lámina del cargador: 580 x 200 mm
- Caja de herramientas: 475 x 155 x h. 170 mm
- Sistema de contención mediante cadena pintada en rojo
- Placa de la cisterna cortada en alsera de 30/10 de grosor
- Barra de empuje ergonómica
- Certificación CE

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 40/50 lt

Portabombonas biplaza 4 ruedas transformable h55_110



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Portabombonas biplaza 4 ruedas transformable h55_110

: 40/50 lt