



Carro de urgencias pediátrico h564_80

Carro para urgencias pediátricas. Dimensiones: 800x640xh.1680 mm

El carro de emergencias está dividido en cajones, cada uno de los cuales tiene un código de color correspondiente a uno de los diferentes rangos de estatura y edad del niño. Cada cajón contiene todo el material necesario para la reanimación de un paciente que se encuentre dentro de ese rango de estatura y edad, incluidos los medicamentos ya dosificados.

La estructura está hecha de una carcasa de acero de 10/10 de espesor, pintada al horno sobre un fondo epoxi y acabada con esmaltes acrílicos y poliuretánicos, que son resistentes a rayones, manchas, corrosión, lavables y desinfectables; el proceso de pintura cumple con las normas UN EN ISO 9001.

La plataforma para el desfibrilador-electrocardiógrafo es de plexiglás, con dimensiones de 410x325 mm, giratoria a 360° con bloqueo mediante una perilla en la posición elegida, cuenta con un borde de contención perimetral y preparación para el enganche de correas de sujeción del monitor.

La superficie de apoyo está hecha de ABS autoextinguible, resistente a manchas y rayones, fácil de limpiar, lavable y desinfectable, con dimensiones de 680x500 mm y altura de 60 mm, con un borde perimetral de contención en tres lados. Los cajones extraíbles son de acero pintado y se deslizan sobre guías telescópicas con extracción total y retorno automático. Están equipados con manijas ergonómicas y antitrauma de aluminio y un tope de bloqueo de fin de carrera. Dispone de una cerradura centralizada con sistema de sello. Los colores de los frentes son: a pedido, rojo RAL 3000, amarillo RAL 1018, verde RAL 6029, crema RAL 9001, azul cielo RAL 5015, verde claro RAL 6019, y óxido rojo RAL 3009.

Configuración estándar de los cajones:

- 8 cajones de acero pintado, dimensiones 595x460x100 mm.

LADO IZQUIERDO: superficie de apoyo adicional extraíble, en tecnopolímero, autoextinguible, completa con tope de bloqueo de fin de carrera y bloqueo en posición cerrada. Placa de cardiomasa en plexiglás, completa con guías para el alojamiento.

LADO DERECHO: manija de empuje ergonómica y antitrauma. Cesto de basura en tecnopolímero autoextinguible, con

apertura a rodilla. Porta catéteres/sondas en tecnopolímero.

PARTE POSTERIOR: barra para suero con 4 ganchos, ajustable en altura con una sola mano. Soporte de acero pintado para cilindro de oxígeno de 3-5-7 litros, con correa universal ajustable.

BASE: doble parachoques perimetral antirrobo y antiimpacto en tecnopolímero. 4 ruedas termoformadas giratorias de goma sólida, montadas en rodamientos de 125 mm, de las cuales 2 tienen freno y 2 son antistáticas.

Características técnicas:

- Material de la estructura: acero pintado, espesor 10/10
- 8 cajones extraíbles de 595x460x100 mm.
- Cerradura centralizada con sistema de sello
- Paquete de 100 sellos de colores, numerados progresivamente
- Soporte de acero pintado para el cilindro
- 4 ruedas giratorias de 125 mm, de las cuales 2 tienen freno y 2 son antistáticas
- Manija de empuje ergonómica
- Cesto de basura con apertura a rodilla, capacidad 10 litros
- Porta catéteres/sondas en tecnopolímero
- Barra para suero con 4 ganchos en tecnopolímero, ajustable en altura (dim. h. 1123/2100 mm)
- Plataforma para el desfibrilador de plexiglás de 410x325 mm, giratoria a 360° con bloqueo mediante perilla, borde de contención perimetral y preparación para el enganche de correas de sujeción del monitor
- Placa de cardiomasa de plexiglás completa con dos guías para el alojamiento
- Dimensiones: 800x640xh. 1680 mm
- Colores de los cajones personalizables a pedido

*Imagen puramente indicativa. Las manijas de los cajones han sido rediseñadas.

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 1680.0000
- **Profundidad en milímetros** 640.0000
- **Ancho en milímetros** 800.0000
- **Material** acero



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Carro de urgencias pediátrico h564_80

- : 399 mm
- : 400 mm
- : 401 mm
- : acciaio