Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Baño de agua termostático h578_02

Baño María termostáticode agua utilizado en el sector químico y farmacéutico industrial.

Baño termostático de agua, ampliamente utilizado en los sectores químico, industrial y farmacéutico. Funciona con un microprocesador en tecnología HCMOS, mostrando tanto la temperatura como el punto de ajuste. La detección de la temperatura se realiza mediante una sonda termoresistiva de precisión tipo PT 100, con una regulación de temperatura desde ambiente hasta 99.9°C. Tiene una resolución de 0.1°C. Cuenta con tres canales programables con acceso directo y una calibración digital de +/- 2°C.

Además, indica alarmas de sonda defectuosa y dispone de un dispositivo para señalización de nivel insuficiente de líquido. Está equipado con una tapa anticondensación con bisagras y un grifo para vaciado externo. La construcción externa es de acero con recubrimiento en polvo antiácido, y la cubeta interna es de acero inoxidable AISI 304 estampado, adecuada para contener 3 porta-tubos de ensayo con 36 posiciones cada uno (diámetro 13/18 mm), 5 porta-tubos de ensayo con 24 posiciones (diámetro 13/18 mm) u otros recipientes. Tiene un nivel de protección contra salpicaduras IP 54.

La plataforma interna es de acero inoxidable AISI 304 y dispone de un interruptor general luminoso. Este aparato ha sido diseñado, fabricado y probado según la Directiva Europea 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética EMC), la Directiva Europea 2006/95/CE (baja tensión BT) y las normas CEI EN 61010-1:2011 y CEI EN 61010-2-010.

Características Técnicas:

- Funcionamiento con microprocesador en tecnología HCMOS.
- Visualización de la temperatura y del punto de ajuste.
- Detección de la temperatura con sonda termoresistiva de precisión tipo PT 100, con regulación de temperatura desde ambiente hasta 99.9°C.
- Resolución de 0.1°C.
- Tres canales programables con acceso directo.
- Calibración digital de +/- 2.0°C.
- Indicador de alarma para sonda defectuosa y dispositivo para señalización de nivel insuficiente de líquido.
- Tapa con bisagras anticondensación y grifo para vaciado externo.
- Construcción externa de acero con recubrimiento en polvo antiácido y cubeta interna estampada en acero inoxidable AISI 304, adecuada para contener 3 porta-tubos de ensayo con 36 posiciones cada uno (diámetro 13/18 mm), 5 porta-tubos de ensayo con 24 posiciones (diámetro 13/18 mm) u otros recipientes.
- Indicador de funcionamiento de la resistencia de calentamiento.
- Nivel de protección contra salpicaduras IP 54.
- Construcción externa de acero con recubrimiento en polvo antiácido.
- Plataforma interna de acero inoxidable AISI 304.
- Interruptor general luminoso.
- Dimensiones útiles internas de la cubeta (LxPxA): 440 x 300 x 180 mm = Volumen 23 litros.

- Altura máxima útil con tapa cerrada: 240 mm.
- Dimensiones totales (LxPxA): 770 x 400 x 380 mm.
- Peso: 15 kg.

Previo presupuesto, es posible solicitar tubos de ensayo en acero inoxidable.

INFORMACIÓN