



Aspirador quirúrgico con ruedas h582_53

Aspirador quirúrgico con carro. Caudal de aire 60 l/min.

Aspirador quirúrgico para la aspiración de fluidos corporales, para su uso en quirófanos y salas de hospital, permite un uso continuado y un fácil transporte. 4 ruedas antiestáticas de las cuales dos con freno. Mango de transporte telescópico. Cuerpo fabricado en plástico de alto aislamiento conforme a la normativa europea de seguridad. 2 recipientes de recogida de secreciones de policarbonato autoclavable con válvula de reboso. Juego de tubos de silicona no tóxica, esterilizables. Filtros 99% antibacterianos e hidrófobos (2 piezas). Regulador de aspiración con vacuómetro escala bar/Psi. Desviador de flujo automático para facilitar el cambio entre recipientes, evita el contacto con piezas contaminadas.

Características técnicas:

- N° 4 ruedas antiestáticas incluyendo 2 ruedas antiestáticas con frenos
- Asa de transporte telescópica ajustable
- 2 Recipientes completos de policarbonato autoclavables con válvula de reboso
- 2 Racores de policarbonato conexión de aspiración
- 1 Juego de mangueras de silicona no tóxica
- 2 Filtros antibacterianos
- Clase. EN ISO 10079-1: alto caudal - alto vacío
- Capacidad: 2 ollas de 2000cc
- Alimentación: 230V / 50-60Hz
- Potencia absorbida: 300 VA
- Vacío máx.: 0 ÷ 0,90 bar (0 ÷ -90 kPa)
- Caudal máx. de aspiración / caudal de aire: 60 l/min
- Ciclo de utilización: Continuo
- Cable de alimentación: aprox. 2 m
- Fusible: 250V T 2,5A
- Nivel de ruido: 54 dBA
- Dimensiones: L: 470 mm An: 580 mm Al: 560 ÷ 730 mm
- Peso: 15 kg

INFORMACIÓN

- **Tipología** con carro
- **Potencia** 300 W
- **flujo de aire** 60 lt/min

