



Camilla para exploración cardiológica h634_18

Camilla para Tilt test con plano motorizada. Capacidad: 160kg. Disponible en varios colores.

Camilla para visita cardiológica ideal para clínicas y centros de rehabilitación para la realización de exámenes ecográficos. Está fabricada con una estructura portante de acero y un colchón de poliuretano expandido con revestimiento de símil cuero, lavable, antibacteriano y antimicótico. La rotación del plano se realiza mediante dos pistones de gas nitrógeno con funcionamiento motorizado, accionados por pedales.

El movimiento eléctrico está diseñado para permitir un cambio postural rápido, preciso y sin aceleraciones bruscas, garantizando la máxima seguridad gracias a dos sistemas de retorno rápido del plano a la posición horizontal: uno manual mediante palanca y otro eléctrico mediante un botón de emergencia.

Características técnicas:

- Peso para tilt test: 100 kg
- Capacidad máxima: 160 kg
- 4 ruedas giratorias: Ø 60 mm
- Estacionamiento y nivelación: mediante pies ajustables
- Actuador lineal para el movimiento del plano
- Dispositivo amortiguador de movimientos
- Estructura: acero pintado en blanco
- Colchón rebajado de alta densidad
- Revestimiento de ecopiel ignífugo: conforme a UNI 9175/87 y 9175FA-1/94 clase 1IM
- Reposapiés fijo a la estructura, con base semirrígida y protección de PVC
- Pantalla digital con visualización de la posición al grado exacto
- Dispositivo de desbloqueo electromecánico rápido en ausencia de corriente
- Asa lateral única
- Juego de cinturones de seguridad de liberación rápida
- Mando remoto por pedales y cable flexible de conexión
- Preparación para accesorios adicionales
- Disyuntor térmico bipolar luminoso
- Nodo equipotencial
- Velocidad nominal de subida: 10° cada 2,5 segundos
- Velocidad nominal de bajada: 10° cada 1,75 segundos
- Velocidad nominal de bajada con desbloqueo rápido: 10° cada 0,3 segundos
- Botón de emergencia para plano dinámico y clinostatismo rápido (0°) automático, con LED luminoso
- Alimentación: 230 V / 50-60 Hz

- Consumo: 200 W
- Aislamiento: IP54
- Temperatura de trabajo: -10° a +40°
- Tornillo de seguridad de avance (madrevite)
- Ortostatismo: +85°
- Trendelenburg: -20°

*Bajo pedido, el plano puede fabricarse en otros colores. *Es posible añadir accesorios adicionales previa solicitud y presupuesto.

INFORMACIÓN



Camilla para exploración cardiológica h634_18

