



Placa calefactora de laboratorio h636_10

Placa calefactora IKa de vitrocerámica. Circuito de seguridad fijo de 550 °C.

Placa calefactora de laboratorio de vitrocerámica que ofrece una excelente resistencia química. Con circuito de seguridad fijo de 550 °C e indicador Hot Top que advierte la superficie caliente para evitar quemaduras.

Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla led digital con la visualización digital del código de error. La placa está equipada con un panel de control elevado para protección contra derrames de líquidos.

Características técnicas:

- Control de calor con botón giratorio
- Potencia térmica: 250 W
- Rango de temperatura de calentamiento: 50-500°C
- Volumen máximo: 5 litros
- Velocidad de calentamiento: 2.5 km/min
- Material de la placa: cerámica
- Dimensiones de la placa de instalación: 100x100 mm
- Tamaño: L.150xP.260xh.105 mm
- Peso: 2.44 kg
- Temperatura ambiente permitida: 5-40°C
- Humedad relativa permitida: 80%
- Clase de protección según DIN EN 60529 IP 21
- Voltaje: 230/120/100 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Entrada de alimentación: 255 W

INFORMACIÓN

- **Material placa** Cerámica
- **Funcionamiento** Analógico

Placa calefactora de laboratorio h636_10

: Ceramica

: Analogico

