



Tapa de alcantarilla vial con marco h638_144

Tapa de pozo de fundición esferoidal con marco con tope interior en "U" para la protección contra los olores. Clase: B125.
Dimensiones: 580 x 580 mm.

Esta tapadera de registro de fundición esferoidal fabricada conforme a la última edición de la norma UNI EN 124 y clasificada para la conducción en la clase B125, es ideal para losas de pavimentación autoblocantes. La tapa de registro está compuesta por un marco con un diseño cuadrado tanto en la base como en la parte superior en línea con el nivel del firme, ausencia de aleta perimetral externa, asiento interior en forma de U que garantiza la estanqueidad al olor, que puede rellenarse con arena o materiales equivalentes junto con la tapa, y esquina interior biselada para facilitar la correcta inserción de la tapa.

El producto tiene un diseño cuadrado de tapa, equipado con ranura inferior cerrada para insertar la llave de elevación, esquina biselada para una inserción inequívoca en el marco, espacio disponible para cualquier logotipo, entrelazado más profundo y almohadillas antideslizantes distribuidas uniformemente, asegurando un drenaje completo del agua de escorrentía.

Características técnicas:

- Dimensiones exteriores: 580 x 580 mm
- Tamaño neto: 504 x 504 mm
- Peso: 40 mm
- Peso: 25 kg
- Clase: B125
- Material: fundición esferoidal
- Forma del marco cuadrada
- Frame con rebaje interno en "U" para estanqueidad al olor
- Frame sin aleta perimetral externa
- Forma de la tapa: cuadrada
- Certificación: ISO 9001:2015
- Carga de rotura superior a 125 kN
- Hermética
- Conforme a la norma: EN 1563

*Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 580 x 580 mm

Tapa de alcantarilla vial con marco h638_144

Tapa de alcantarilla vial con marco h638_144

: ghisa
: 580 x 580 mm

