Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Tapa de alcantarilla vial 80x80 cm h638_158

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal con cubierta cuadrada y cierre automático, certificado ISO 9001:2015. Clase de transitabilidad B125, ideal para aceras, aparcamientos y áreas peatonales. Dimensiones externas: 800 x 800 mm. Luz neta: 700 x 700 mm. Altura: 45 mm.

La tapa de alcantarilla vial en hierro fundido esferoidal 800x800 mm h638_158 está diseñada para garantizar resistencia, seguridad y confiabilidad en las áreas urbanas con tráfico peatonal y vehicular ligero. Es la solución ideal para la instalación en aceras, aparcamientos y zonas residenciales, ofreciendo un sellado óptimo y una larga duración en el tiempo.

Fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a la EN 1563, esta tapa de registro garantiza resistencia al impacto, corrosión y esfuerzos mecánicos. Gracias a su clase de calzada B125, es adecuada para zonas con tráfico restringido, como zonas peatonales y carriles bici, donde se requiere una tapa segura y estable.

El marco cuadrado tiene una solapa perimetral perfilada con esquinas achaflanadas, que asegura un anclaje estable a la cimentación. La presencia de costillas de refuerzo garantiza una mayor resistencia estructural, mientras que el asiento interior en forma de U proporciona un sellado eficaz contra los olores, reduciendo el riesgo de fugas de gas de los sistemas de alcantarillado.

La tapa cuadrada está diseñada para garantizar la máxima comodidad y seguridad. Los ojales de elevación permiten una fácil apertura, mientras que la superficie con relieve antideslizante proporciona un agarre extra, reduciendo el riesgo de resbalones en condiciones de humedad o lluvia. Además, es posible personalizar la tapa con grabados o logotipos, haciendo que la tapa de registro sea adecuada para organismos públicos y empresas que necesitan una identificación específica.

¡Esta tapa de registro de hierro fundido h638_158, es perfecta para instalaciones seguras y duraderas! ¡Póngase en contacto con nosotros ahora para un presupuesto personalizado!

Características técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a EN 1563

- Clase de calzada: B125
- Dimensiones exteriores: 800 x 800 mm
- Tamaño neto: 700 x 700 mm
- Altura total: 45 mm
- Peso: 43,50 kg
- Estructura con aleta perimetral: con forma para un anclaje estable
- Nervaduras de refuerzo: para mayor resistencia
- Asiento interior en forma de U: para la estanqueidad al olor
- Junta antideslizante: entre tapa y marco
- Tapa con ojales: para levantar
- Superficie con relieves antideslizantes: para mayor seguridad

Beneficios para el usuario:

- Alta resistencia: gracias a la fundición esferoidal certificada.
- Cierre hermético: para evitar la salida de olores.
- Fácil instalación: con marco moldeado para un mejor anclaje.
- Superficie antideslizante: para mayor seguridad en zonas peatonales y calles.
- Longevidad: gracias a su resistencia a la intemperie y a la corrosión.
- Posibilidad de personalización: con grabados bajo pedido.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Dónde se puede instalar esta tapa de registro? Es ideal para aceras, aparcamientos, zonas peatonales y zonas con tráfico ligero, garantizando seguridad y estabilidad.

2. ¿La tapa de registro cumple con la normativa vigente? Sí, está fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7 y cumple con la norma EN 1563, garantizando calidad y fiabilidad.

3. ¿La tapa de registro es apta para el paso de vehículos pesados? No, al ser de clase B125, está diseñada para el tránsito peatonal y de vehículos ligeros, como bicicletas y coches en zonas de aparcamiento.

4. ¿Cómo se levanta la tapa? La tapa tiene ranuras de elevación compatibles con llaves estándar, lo que facilita las operaciones de mantenimiento.

5. ¿Se puede personalizar la tapa con logotipos o letras? Sí, hay espacio disponible para grabados personalizados, lo que permite adaptar la tapa de registro a necesidades específicas.

Guía de compra:

A la hora de elegir una tapa de registro de hierro fundido para calzada, es fundamental tener en cuenta el entorno de instalación y la carga de resistencia requerida. La clase B125 es ideal para aceras, zonas peatonales y aparcamientos, mientras que para zonas con tráfico más intenso, es preferible optar por una clase superior, como C250 o D400.

La fundición esferoidal es el material más utilizado para tapas de registro debido a su alta resistencia mecánica y durabilidad. En comparación con la fundición tradicional, ofrece mayor elasticidad, reduciendo el riesgo de rotura ante grandes esfuerzos.

Una tapa de registro debe garantizar seguridad y estabilidad, por lo que es importante comprobar que existen sistemas de anclaje y juntas antideslizantes eficaces, para evitar el movimiento de la tapa una vez instalada. Un aspecto que no hay que pasar por alto es la seguridad peatonal, que en este modelo está garantizada por la superficie antideslizante con relieves, diseñada para evitar resbalones bajo la lluvia.

Por último, si la tapa de registro se destina a un contexto público o corporativo, la personalización de la tapa con grabados o logotipos puede ser útil, permitiendo identificar a la entidad o empresa responsable de su gestión.

Elegir una tapa de registro de calidad significa invertir en seguridad, resistencia y durabilidad, garantizando una infraestructura urbana eficiente y fiable. Esta tapa de registro de fundición h638_158 mejora la gestión de las redes de alcantarillado e infraestructuras urbanas.

Tapa de registro de fundición esferoidal, tapa de registro de acceso cuadrada B125, tapa de registro de hierro fundido, tapa de registro de hierro fundido para peatones, tapa de registro antideslizante, tapa de registro para aparcamientos y aceras.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 800 x 800 mm

HOLITY.COM

Tapa de alcantarilla vial 80x80 cm h638_158

Tapa de alcantarilla vial 80x80 cm h638_158

: ghisa
: 800 x 800 mm

HOLITY.COM