



Tapa de registro de fundición esferoidal 76,5x140 cm h638_160

Tapa de registro de fundición nodular con tapa rectangular atornillada, certificada ISO 9001:2015. Clase de calzada D400. Dimensiones exteriores: 765 x 1400 mm. Anchura neta: 600 x 1200 mm. Altura: 100 mm.

La tapa de registro de fundición esferoidal 765x1400 mm - Clase D400 H638_160 está diseñada para resistir grandes esfuerzos y tráfico intenso, por lo que es perfecta para autopistas, zonas industriales, aparcamientos de camiones y áreas de maniobra.

Fabricado en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a la EN 1563, ofrece una resistencia superior al impacto y a la corrosión, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones climatológicas adversas. La clasificación de manejabilidad D400 certifica que la tapa de registro puede soportar altas cargas de hasta 400 kN, lo que la hace adecuada para zonas con tránsito frecuente de camiones y furgonetas.

El marco rectangular consta de dos semimarcos atornillados entre sí, lo que mejora la estabilidad y facilita la instalación. La barandilla perimetral perfilada y redondeada en las esquinas asegura un anclaje óptimo a la cimentación, reduciendo el riesgo de pandeo con el paso del tiempo. Además, las costillas de refuerzo dotan a la estructura de una mayor resistencia.

Una característica distintiva de esta tapa de registro es el sistema de fijación atornillado, que evita la apertura accidental y aumenta la seguridad en las zonas de paso. El asiento interior en forma de U permite la inserción de materiales de sellado para conseguir la estanqueidad al olor, impidiendo la salida de gases o vapores de los sistemas de alcantarillado.

La tapa rectangular está equipada con ranuras de elevación, facilitando las operaciones de mantenimiento. La superficie cuenta con relieve antideslizante, reduciendo el riesgo de resbalones y proporcionando mayor seguridad a peatones y operarios. Además, la tapa se puede personalizar con grabados o logotipos, por lo que es perfecta para autoridades públicas y empresas de gestión de infraestructuras.

¡Esta tapa de registro de hierro fundido H638_160, es perfecta para instalaciones seguras y duraderas! ¡Póngase en contacto con nosotros ahora para un presupuesto personalizado!

Características técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a EN 1563
- Clase de calzada: D400
- Dimensiones exteriores: 765 x 1400 mm
- Tamaño neto: 600 x 1200 mm
- Altura total: 100 mm
- Peso: 140 kg
- Cuadro en dos semicuadros atornillados: para mayor estabilidad
- Faldón perimetral perfilado y redondeado: para un anclaje seguro
- Nervaduras de refuerzo: para una mayor resistencia
- Asiento interior en forma de U: para la estanqueidad al olor
- Sistema de cierre atornillado: para un cierre seguro
- Tapa con ojales: para levantar
- Superficie con relieves antideslizantes: para mayor seguridad

Beneficios para el usuario:

- Máxima resistencia: gracias a la fundición esferoidal certificada.
- Adecuado: para tráfico pesado y cargas elevadas.
- Cierre hermético: para evitar la salida de olores.
- Seguridad garantizada: con cierre atornillado para evitar aperturas accidentales.
- Superficie antideslizante: para mayor seguridad en zonas de tránsito de peatones y vehículos.
- Longevidad: por su resistencia a la intemperie y a la corrosión.
- Posibilidad de personalización: espacio para la inserción de cualquier inscripción y/o logotipo.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Dónde se puede instalar esta tapa de registro? Es ideal para carreteras con mucho tráfico, zonas industriales, aparcamientos de camiones y zonas de carga y descarga.
2. ¿La tapa de registro cumple la normativa vigente? Sí, está fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7 y cumple la norma EN 1563, lo que garantiza su calidad y fiabilidad.
3. ¿Ofrece alguna ventaja el sistema de fijación atornillado? Sí, la fijación atornillada garantiza un cierre estable y seguro, evitando aperturas accidentales debidas a vibraciones o tráfico intenso.
4. ¿Cómo se levanta la tapa? La tapa está equipada con ranuras de elevación compatibles con llaves estándar para facilitar el mantenimiento.
5. ¿Se puede personalizar la tapa con logotipos o letras? Sí, se dispone de espacio para realizar grabados personalizados en la tapa, lo que permite adaptar la tapa de registro a las necesidades específicas.

Guía de compra:

Si necesita una tapa de registro para una zona con tráfico pesado o cargas elevadas, hay que tener en cuenta algunos aspectos clave.

El primer elemento a considerar es la clase de manejabilidad: el modelo D400 es ideal para carreteras principales, zonas industriales y zonas de aparcamiento de vehículos pesados. Para entornos con tráfico ligero, una clase inferior, como B125 o C250, puede ser suficiente.

El material es otro factor determinante. La fundición esferoidal GJS-500-7 es ampliamente utilizada para tapas de registro de alto rendimiento debido a su elasticidad, resistencia al impacto y durabilidad.

La seguridad es esencial, especialmente en zonas de tráfico pesado. El sistema de bloqueo con pernos garantiza que la tapa permanezca bien sujeta, evitando que se abra accidentalmente debido al paso frecuente de vehículos pesados o a las vibraciones. Además, la superficie con relieve antideslizante reduce el riesgo de accidentes en condiciones de humedad.

Para quienes necesiten un producto identificable, es posible personalizar la tapa con logotipos o letras bajo pedido, una solución útil para autoridades públicas y empresas de gestión de carreteras.

Elegir una tapa de registro de calidad significa invertir en seguridad, durabilidad y resistencia, garantizando una infraestructura más fiable y de alto rendimiento.

Tapa de registro de fundición esferoidal, tapa de registro de acceso rectangular D400, tapa de registro para tráfico pesado,

tapa de registro industrial de fundición, tapa de registro atornillada, tapa de registro para zonas de carga y descarga

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 765 x 1400 mm



Tapa de registro de fundición esferoidal 76,5x140 cm h638_160

Tapa de registro
de fundición esferoidal
76,5x140 cm h638_160

: ghisà
: 765 x 1400 mm

