



## Tapa de registro de fundición esferoidal 92x117 cm h638\_161

Tapa de registro de fundición nodular con tapa rectangular atornillada, certificada ISO 9001:2015. Clase de calzada D400. Dimensiones exteriores: 920 x 1170 mm. Anchura neta: 750 x 1000 mm. Altura: 100 mm.

La tapa de registro de fundición esferoidal GJS-500-7 de 920x1170 mm - Clase D400 H638\_161 está diseñada para resistir cargas elevadas y tráfico pesado, por lo que es perfecta para su instalación en carreteras principales, zonas industriales, zonas portuarias y zonas de aparcamiento de camiones.

Fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a la EN 1563, ofrece una resistencia superior al impacto, al desgaste y a la intemperie, garantizando una larga vida útil. Gracias a la clase de manejabilidad D400, esta tapa de pozo puede soportar cargas de hasta 400 kN, lo que la hace adecuada para entornos por los que pasan con frecuencia camiones, autobuses y otros vehículos pesados.

El marco rectangular está compuesto por dos medios marcos atornillados entre sí, lo que aumenta la estabilidad y facilita la instalación. La forma con esquinas redondeadas y el carril perimetral mejoran el anclaje a la cimentación, reduciendo el riesgo de pandeo y garantizando una instalación segura y duradera. Además, las costillas de refuerzo aumentan la robustez de la estructura.

Una característica distintiva de este modelo es el sistema de cierre atornillado, que asegura un ajuste perfecto entre el marco y la cubierta, evitando aperturas accidentales y mejorando la seguridad en las zonas de tránsito. El asiento interior en forma de U permite la inserción de materiales de sellado, asegurando una estanqueidad eficaz contra olores y gases de la red de alcantarillado.

La tapa rectangular está equipada con ojales de elevación, facilitando las operaciones de mantenimiento. Su superficie con relieve antideslizante proporciona un mayor agarre, reduciendo el riesgo de resbalones en condiciones de humedad o lluvia. Para aquellos que requieran personalización, es posible grabar logotipos o letras en la tapa, haciendo que la tapa de registro sea adecuada para autoridades públicas y empresas de gestión de infraestructuras.

¡Esta tapa de registro de hierro fundido H638\_161, es perfecta para instalaciones seguras y duraderas! ¡Póngase en contacto

con nosotros ahora para un presupuesto personalizado!

#### Características técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a EN 1563
- Categoría de calzada: D400
- Dimensiones exteriores: 920 x 1170 mm
- Tamaño neto: 750 x 1000 mm
- Altura total: 100 mm
- Peso: 160 kg
- Cuadro en dos semicuatros atornillados: para mayor estabilidad
- Faldón perimetral perfilado y redondeado: para un anclaje seguro
- Costillas reforzadas: para una mayor resistencia
- Asiento interior en forma de U: para la estanqueidad al olor
- Sistema de cierre atornillado: para un cierre seguro
- Tapa con ojales: para levantar
- Superficie con almohadillas antideslizantes: para mayor seguridad

#### Beneficios para el usuario:

- Alta resistencia a cargas pesadas: gracias a la fundición esferoidal certificada.
- Perfecto para zonas de mucho tráfico: como carreteras, zonas industriales y aparcamientos de alta resistencia.
- Cierre hermético: para evitar la salida de olores y gases.
- Máxima seguridad: gracias al sistema de fijación atornillado con apertura antiaccidental.
- Superficie antideslizante: para mayor seguridad en zonas peatonales y calles.
- Longevidad: gracias a la resistencia a la intemperie y a la corrosión.
- Posibilidad de personalización: con grabados.

#### Preguntas frecuentes:

1. ¿Dónde se puede instalar esta tapa de registro? Es ideal para carreteras principales, zonas industriales, zonas de aparcamiento de camiones, zonas portuarias y áreas de carga y descarga, donde se requiere una alta resistencia estructural.
2. ¿La tapa de registro cumple con la normativa vigente? Sí, está fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7 y cumple con la norma EN 1563, lo que garantiza su calidad, seguridad y fiabilidad en entornos exigentes.
3. ¿Ofrece alguna ventaja el sistema de fijación atornillado? Sí, el sistema de fijación atornillada garantiza un cierre estable y seguro, evitando aperturas accidentales causadas por el tráfico intenso o las vibraciones continuas, especialmente en zonas de alto tránsito de vehículos pesados.
4. ¿Cómo se levanta la tapa? La tapa está equipada con ranuras de elevación compatibles con llaves estándar, lo que permite realizar tareas de mantenimiento de forma rápida, segura y sin esfuerzo adicional.
5. ¿Se puede personalizar la tapa con logotipos o letras? Sí, se ofrece espacio disponible para grabados personalizados, lo que permite adaptar la tapa a requerimientos específicos de identificación, imagen corporativa o normativa local.

#### Guía de compra:

A la hora de elegir una tapa de registro para una zona de mucho tráfico o de uso intensivo, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave.

La clase de calzada es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de la tapa de registro. Este modelo, de clase D400, está diseñado para soportar cargas de hasta 400 kN, por lo que es adecuado para carreteras principales, zonas industriales y áreas de estacionamiento de vehículos pesados. Para zonas con tráfico más ligero, pueden ser suficientes calidades inferiores como B125 o C250.

El material afecta a la resistencia y durabilidad del producto. La fundición esferoidal GJS-500-7 es la solución ideal para tapas de registro destinadas a un uso intensivo, gracias a su elasticidad y resistencia al impacto, que reducen el riesgo de rotura y prolongan su vida útil.

Otro elemento a tener en cuenta es la seguridad. El sistema de cierre con bulones asegura un perfecto sellado de la tapa, evitando aperturas accidentales y aumentando la estabilidad de la estructura. Además, la superficie con relieve antideslizante asegura un mayor agarre, reduciendo el riesgo de resbalones en zonas de tránsito.

Para aquellos que requieran un producto identificable, es posible personalizar la tapa con logotipos o rotulaciones, una opción útil para administraciones públicas y empresas de gestión de carreteras.

Elegir una tapa de registro de calidad significa invertir en seguridad, durabilidad y resistencia, garantizando una infraestructura más fiable y de alto rendimiento. Esta tapa de registro de fundición H638\_161 mejora la gestión de las redes de alcantarillado e infraestructuras urbanas.

Tapa de registro de fundición nodular, tapa de registro rectangular D400, tapa de registro para tráfico pesado, tapa de registro industrial de fundición, tapa de registro atornillada, tapa de registro para aparcamientos y zonas industriales.

\*Imagen puramente indicativa.

## INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 920 x 1170 mm

## Tapa de registro de fundición esferoidal 92×117 cm h638\_161

### Tapa de registro de fundición esferoidal 92×117 cm h638\_161

---

: ghisa  
: 920 x 1170 mm

